

SL-PC [CP] Anclaje para grandes cargas en hormigón. Homologado ETE Opt.1. Cabeza avellanada



Referencia: SLPC10070
EAN-13: 8423533828033
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M6 x 70 Ø10



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas grandes

Sector de aplicación: Naval, Náutico, Estanterías, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M6 x 70 Ø10
L	70
Prof. mín. Anclaje	59
Prof. mín. de taladro	70
Profundidad efectiva	50
Llave de instalación	4
Par de apriete (Nm)	15
Ø Broca	10
Ø Elemento a fijar	12
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	10
Distancia min. entre ejes "B"	150
Distancia min. al borde "A"	75
M (")	M6
M x L	M6 x 70

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/1108
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,53
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para SL
pdf	ETA_SL_es_rev4
pdf	FTA_SL_es_rev1
pdf	FT_SL_es_rev4
enlace	Plano Acotado para SL-PC
pdf	Plano Neutro para SL-PC
enlace	Datos CAD para SL
pdf	VdS_rev2
video	Anclaje de seguridad para grandes cargas en hormigón