

## SL-PE [CP] Anclaje para grandes cargas en hormigón. Homologado ETE Opt.1. Espárrago



Referencia: SLPE28230  
EAN-13: 8423533904089  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M20 x 230 Ø28

8 423533 904089 >

### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas grandes

### Características

Medida	M20 x 230 Ø28
L	230
Prof. mín. Anclaje	146
Prof. mín. de taladro	160
Profundidad efectiva	125
Llave de instalación	30
Par de apriete (Nm)	240
Ø Broca	28
Ø Elemento a fijar	31
Espesor mín. material base	250
Espesor máx. a fijar	80
Distancia min. entre ejes "B"	375
Distancia min. al borde "A"	190
M ("")	M20
M x L	M20 x 230

### Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

### Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/1108
---------------	------------------------

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,53
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,66
Presentación	Caja profesional

### Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para SL</a>
pdf	<a href="#">ETA SL es_rev4</a>
pdf	<a href="#">FTA SL es_rev1</a>
pdf	<a href="#">FT SL es_rev4</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para SL-PE</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para SL-PE</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para SL</a>
pdf	<a href="#">VdS_rev2</a>