

SL-PE [CP] Anclaje para grandes cargas en hormigón. Homologado ETE Opt.1. Espárrago



Referencia: SLPE28310
EAN-13: 8423533904096
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M20 x 310 Ø28



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas grandes

Características

Medida	M20 x 310 Ø28
L	310
Prof. mín. Anclaje	146
Prof. mín. de taladro	160
Profundidad efectiva	125
Llave de instalación	30
Par de apriete (Nm)	240
Ø Broca	28
Ø Elemento a fijar	31
Espesor mín. material base	250
Espesor máx. a fijar	160
Distancia min. entre ejes "B"	375
Distancia min. al borde "A"	190
M ("")	M20
M x L	M20 x 310

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/1108
---------------	------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,86
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,28
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para SL
pdf	ETA_SL_es_rev4
pdf	FTA_SL_es_rev1
pdf	FT_SL_es_rev4
enlace	Plano Acotado para SL-PE
pdf	Plano Neutro para SL-PE
enlace	Datos CAD para SL
pdf	VdS_rev2