

T-NUX T [CP] Taco de nylon universal de alto rendimiento. Cabeza Truss inviolable. Huella TX. Zincado. Homologado ETE



Referencia: TNUXT10160
EAN-13: 8423533817327
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: 10 x 160 Ø10



Descripción general

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE)

Características

Medida	10 x 160 Ø10
Nº Huella	TX40
L	160
Prof. mín. Anclaje	70
Prof. mín. de taladro	90
Profundidad efectiva	70
Llave de instalación	TX40
Ø Broca	10
Ø Elemento a fijar	10 - 11
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	90
Distancia min. entre ejes "B"	100
Distancia min. al borde "A"	70
M (")	10
M x L	10 x 160

Certificaciones

Certificación	CE 14/1219,ETA 14/0467
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,97
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para TNUX
pdf	ETA_TNUX_n_es_rev4
pdf	FTA_TNUX_es_rev0
pdf	FT_TNUX_es_rev8
enlace	Datos CAD para T-NUX
enlace	Plano Acotado para T-NUX_E
video	TNUX Taco de nylon universal de alto rendimiento.