

TFA [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Homologado ETE Opt.1. Cabeza avellanada



Referencia: TFA05100
EAN-13: 8423533917676
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø5 x 100



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Características

Medida	Ø5 x 100
Nº Huella	TX25
L	100
Prof. mín. Anclaje	45
Prof. mín. de taladro	55
Llave de instalación	TX25
Par de apriete (Nm)	8
Ø Broca	5
Ø Elemento a fijar	8
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	55
Ø Cabeza	10.4
Distancia min. entre ejes "B"	105
Distancia min. al borde "A"	53
M ("")	Ø5

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0494
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA_THE_Part6_es_rev1
pdf	ETA_THE_es_rev7
pdf	FTA_TFE_es_rev5
pdf	FT_TF_es_rev2
enlace	Plano Acotado para THA
pdf	Plano Neutro para THA
pdf	VdS_rev2