

## **TFF [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Homologado ETE Opt.1. Rosca hembra métrica**



Referencia: TFF05035S  
EAN-13: 8423533918574  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø5 x 35 (M6)

8 423533 918574 >

### **Descripción general**

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas bajas

**Sector de aplicación:** Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Material eléctrico, Placa yeso

### **Características**

Medida	Ø5 x 35 (M6)
Nº Huella	10
L	35
Prof. mín. Anclaje	35
Prof. mín. de taladro	45
Llave de instalación	10
Par de apriete (Nm)	8
Ø Broca	5
Ø Elemento a fijar	8
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	--
Ø Cabeza	10.4
Ø Exterior rosca	6.3
Distancia min. entre ejes "B"	80
Distancia min. al borde "A"	40

### **Acabados**

Material	Zincado
Acabado	Zincado

### **Certificaciones**

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0494
---------------	------------------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Presentación	Caja profesional

### Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para THE</a>
pdf	<a href="#">ETA THE Part6 es rev1</a>
pdf	<a href="#">ETA THE es rev7</a>
pdf	<a href="#">FTA TFE es rev5</a>
pdf	<a href="#">FT TF es rev2</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para TF</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para TFF</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para TFF</a>
pdf	<a href="#">VdS_rev2</a>
video	<a href="#">Tornillos para hormigón TH / TF</a>