



TFN [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Homologado ETE Opt.1. Cabeza hexagonal sin arandela

Referencia: TFN14080
EAN-13: 8423533850898
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø14 x 80

8 423533 850898 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Móvilario urbano/deportivo

Características

Medida	Ø14 x 80
Nº Huella	24
L	80
Prof. mín. Anclaje	75
Prof. mín. de taladro	90
Llave de instalación	24
Par de apriete (Nm)	70
Ø Broca	14
Ø Elemento a fijar	18
Espesor mín. material base	120
Espesor máx. a fijar	5
Ø Exterior rosca	16.65
Distancia min. entre ejes "B"	174
Distancia min. al borde "A"	87
M ("")	Ø14

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0046
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,38
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA THE Part6 es_rev1
pdf	ETA THE es_rev7
pdf	FTA TFE es_rev5
pdf	FT TF es_rev2
enlace	Datos CAD para TF
enlace	Plano Acotado para TFN
pdf	Plano Neutro para TFN
pdf	VdS_rev2
video	Tornillos para hormigón TH / TF