

THP [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento ATLANTIS C3-H. Homologado ETE Opt.1. Cabeza alomada



Referencia: THP08080
EAN-13: 8423533845122
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø8 x 80



Descripción general

Material/Recubrimiento: Atlantis C3-H

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	Ø8 x 80
Nº Huella	TX45
L	80
Prof. mín. Anclaje	65
Prof. mín. de taladro	75
Llave de instalación	TX45
Par de apriete (Nm)	20
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	12
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	15
Ø Cabeza	15.1
Distancia mín. entre ejes "B"	152
Distancia mín. al borde "A"	76
M ("")	Ø8

Acabados

Material	Atlantis C3-H
Acabado	Atlantis C3-H

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0046
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA_THE_Part6_es_rev1
pdf	ETA_THE_es_rev7
pdf	FTA_THE_es_rev5
pdf	FT_TH_es_rev1
enlace	Datos CAD para TH
enlace	Plano Acotado para THP
pdf	Plano Neutro para THP
pdf	VdS_rev2
video	Tornillos para hormigón TH / TF