



TRP-XS [CP] Triángulos para instalación de placas solares. Triángulo regulable premontado INDEXTRUT. Acero con recubrimiento Atlantis C4-M. Válido para guía GP-XS

Referencia: TRPXS412515
EAN-13: 8423533861603
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: 25°-35° - L.1500 mm

Descripción general

Material/Recubrimiento: Atlantis C4-M

Sector de aplicación: Fijaciones para placas solares

Características

Medida	25°-35° - L.1500 mm
L	1500/625
Llave de instalación	13
L1	1657
L2	1260
L3	1065
H1	1425
H2	1116
H3	1285
M (")	25°-35
M x L	25°-35° - L.1500

Acabados

Material	Atlantis C4-M
Acabado	Atlantis C4-M

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,99
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	4.00
Producto empaquetado: peso (kg)	15,94
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	FTA_GS_M_ST-GPX_C_es_rev0
pdf	FTA_GS_M_ST-GPX_H_es_rev0
pdf	FTA_GS_M_ST-GPX_T_es_rev1
pdf	FT_GS_T_TRP-XS_es_rev0
enlace	Plano Acotado para TRPXS
pdf	Plano Neutro para TRPXS
video	TRP-XS Triángulo regulable premontado INDEXTRUT. Acero con recubrimiento Atlantis C4-M