

## TXA [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón Bimetal (cuerpo inoxidable A4 y punta de acero al carbono). Homologado ETE Opt.1. Cabeza avellanada



Referencia: TXA10120  
EAN-13: 8423533855909  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø10 x 120



### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Inoxidable A4

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

### Características

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Medida                        | Ø10 x 120 |
| Nº Huella                     | TX50      |
| L                             | 120       |
| Prof. mín. Anclaje            | 85        |
| Prof. mín. de taladro         | 95        |
| Profundidad efectiva          | 85        |
| Llave de instalación          | TX50      |
| Par de apriete (Nm)           | 30        |
| Ø Broca                       | 10        |
| Ø Elemento a fijar            | 14        |
| Espesor mín. material base    | 100       |
| Espesor máx. a fijar          | 35        |
| Ø Cabeza                      | 21        |
| Distancia min. entre ejes "B" | 201       |
| Distancia min. al borde "A"   | 101       |

### Acabados

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Inoxidable A4 |
| Acabado  | Inoxidable A4 |

### Certificaciones

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Certificación | CE 23/1219, ETA 20/0046 |
|---------------|-------------------------|

## Datos packaging

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido             | Pieza            |
| Cantidad de contenido           | 25.00            |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,07             |
| Presentación                    | Caja profesional |

## Enlaces

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| pdf    | <a href="#">Declaración de Prestaciones CE para THE</a> |
| pdf    | <a href="#">ETA_THE_es_rev7</a>                         |
| pdf    | <a href="#">FTA_TXE_es_rev0.pdf</a>                     |
| pdf    | <a href="#">FT_TXE_es_rev2</a>                          |
| enlace | <a href="#">Plano Acotado para THA</a>                  |
| pdf    | <a href="#">Plano Neutro para THA</a>                   |
| enlace | <a href="#">Datos CAD para TX</a>                       |
| pdf    | <a href="#">VdS_rev2</a>                                |