

TXE [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón Bimetal (cuerpo inoxidable A4 y punta de acero al carbono). Homologado ETE Opt.1. Cabeza hexagonal



Referencia: TXE12080
EAN-13: 8423533855831
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø12 x 80

8 423533 855831 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

| | |
|-------------------------------|----------|
| Medida | Ø12 x 80 |
| Nº Huella | 18 |
| L | 80 |
| Prof. mín. Anclaje | 75 |
| Prof. mín. de taladro | 90 |
| Llave de instalación | 18 |
| Par de apriete (Nm) | 50 |
| Ø Broca | 12 |
| Ø Elemento a fijar | 16 |
| Espesor mín. material base | 120 |
| Espesor máx. a fijar | 5 |
| Ø Cabeza | 25 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 174 |
| Distancia min. al borde "A" | 87 |
| M ("") | Ø12 |

Acabados

| | |
|----------|---------------|
| Material | Inoxidable A4 |
| Acabado | Inoxidable A4 |

Certificaciones

| | |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CE 23/1219,ETA 20/0046 |
|---------------|------------------------|

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 25.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,46 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Declaración de Prestaciones CE para THE |
| pdf | ETA THE es_rev7 |
| pdf | FTA TXE es_rev0.pdf |
| pdf | FT TXE es_rev2 |
| enlace | Plano Acotado para TFE |
| pdf | Plano Neutro para TFE |
| enlace | Datos CAD para TX |
| pdf | VdS_rev2 |
| video | Tornillos para hormigón TH / TF |