

TXP [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón Bimetal (cuerpo inoxidable A4 y punta de acero al carbono). Homologado ETE Opt.1. Cabeza alomada



Referencia: TXP06080
EAN-13: 8423533918932
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø6 x 80



Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

Medida	Ø6 x 80
Nº Huella	TX40
L	80
Prof. mín. Anclaje	55
Prof. mín. de taladro	65
Llave de instalación	TX40
Par de apriete (Nm)	10
Ø Broca	6
Ø Elemento a fijar	9
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	25
Ø Cabeza	14
Distancia min. entre ejes "B"	129
Distancia min. al borde "A"	65
M ("")	Ø6

Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

Certificaciones

Certificación	CE 23/1219,ETA 20/0046
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,05
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA_THE_es_rev7
pdf	FTA_TXE_es_rev0.pdf
pdf	FT_TXE_es_rev2
enlace	Plano Acotado para THP
pdf	Plano Neutro para THP
enlace	Datos CAD para TX
pdf	VdS_rev2