

ZA-AR [CP] Anclaje de zamak para cargas medias-altas en materiales macizos o huecos. Argolla



Referencia: AZAMA08
EAN-13: 8423533026200
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 50 Ø14

8 423533 026200 >

Descripción general

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Elevación, Ascensoristas

Características

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Medida | M8 x 50 Ø14 |
| L | 50 |
| Prof. mín. Anclaje | 50 |
| Prof. mín. de taladro | 65 |
| Profundidad efectiva | 43 |
| Llave de instalación | 13 |
| Par de apriete (Nm) | 15 |
| Ø Broca | 14 |
| Ø Elemento a fijar | 9 |
| Ø Ojo | 13 |
| Espesor mín. material base | 100 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 130 |
| Distancia min. al borde "A" | 65 |
| M ("") | M8 |
| M x L | M8 x 50 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 50.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,85 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | FT AZAM es rev7 |
| enlace | Plano Acotado para ZA-AR |
| pdf | Plano Neutro para ZA-AR |