

ZA-AR [CP] Anclaje de zamak para cargas medias-altas en materiales macizos o huecos. Argolla



Referencia: AZAMA10
EAN-13: 8423533026309
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M10 x 56 Ø16

8 423533 026309 >

Descripción general

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Elevación, Ascensoristas

Características

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Medida | M10 x 56 Ø16 |
| L | 56 |
| Prof. mín. Anclaje | 58 |
| Prof. mín. de taladro | 75 |
| Profundidad efectiva | 51 |
| Llave de instalación | 17 |
| Par de apriete (Nm) | 30 |
| Ø Broca | 16 |
| Ø Elemento a fijar | 12 |
| Ø Ojo | 14 |
| Espesor mín. material base | 102 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 155 |
| Distancia min. al borde "A" | 80 |
| M ("") | M10 |
| M x L | M10 x 58 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 25.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,32 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | FT AZAM es rev7 |
| enlace | Plano Acotado para ZA-AR |
| pdf | Plano Neutro para ZA-AR |