

ZA-TL [CP] Anclaje de zamak para cargas medias-altas en materiales macizos o huecos. Tornillo largo



Referencia: ZT08L45
EAN-13: 8423533006851
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 100 Ø14

8 423533 006851 >

Descripción general

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Elevación, Ascensoristas

Características

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Medida | M8 x 100 Ø14 |
| L | 100 |
| Prof. mín. Anclaje | 50 |
| Prof. mín. de taladro | 65 |
| Profundidad efectiva | 43 |
| Llave de instalación | 13 |
| Par de apriete (Nm) | 15 |
| Ø Broca | 14 |
| Ø Elemento a fijar | 9 |
| Espesor mín. material base | 100 |
| Espesor máx. a fijar | 45 |
| Medida tornillo | 100 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 130 |
| Distancia min. al borde "A" | 65 |
| M ("") | M8 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 6,83 |
| Presentación | Caja profesional |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 29/07/2025 |

Enlaces

pdf [FT_AZAM_es_rev7](#)

enlace [Plano Acotado para ZA-TL](#)

pdf [Plano Neutro para ZA-TL](#)