

CH-A2 [CV] Anclaje antigiro para cargas medias. Inoxidable A2. Homologado ETE Opt.7



Referencia: VACHTA212C
EAN-13: 8423533753816
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M10 x 70 Ø12



Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A2

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Mobiliario urbano/deportivo, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

Medida	M10 x 70 Ø12
L	70
Prof. mín. Anclaje	65
Prof. mín. de taladro	75
Profundidad efectiva	48
Llave de instalación	17
Par de apriete (Nm)	35
Ø Broca	12
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	5
Distancia min. entre ejes "B"	65
Distancia min. al borde "A"	65
M (")	M10 x 70 Ø12
M x L	M10 x 70

Acabados

Material	Inoxidable A2
Acabado	Inoxidable A2

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/0018
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	4.00
Presentación	Caja ventana

Enlaces

enlace	Plano Acotado para CH-A2
pdf	Plano Neutro para CH-A2
enlace	Datos CAD para CH
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CH
pdf	ETA_CH_es_rev1
pdf	FT_CH_es_rev20
video	CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing