



## KITINPIN [KIT] Anclaje Indemoll para fijación en elementos huecos. Kit de tabiquería seca

Referencia: KITINPIN01  
 EAN-13: 8423533747587  
 Marca: INDEX® A Perfect Fixing



### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas bajas

**Sector de aplicación:** Placa yeso

### COMPONENTES DEL KIT:

1 x INPINZANI - PINZA20 x INCO432 - M4 x 41 Ø 820 x INCO537 - M5 x 46 Ø 10

### DESCRIPCIÓN

Kit de pinza aplicadora y tacos metálicos INDEMOLL para fijación en elementos huecos como placa de yeso, ladrillo hueco, conglomerado/cartón, tabique seco, panel de escayola, etc. El cuidado diseño de estos tacos metálicos permite una máxima carga en materiales base de pared delgada.

Este tipo de anclaje cuenta con un sistema autoexpansible para asegurar una fijación resistente y segura. Su colocación es muy sencilla, rápida y controlada mediante pistola de colocación INPISANIN. Después de la instalación, el tornillo puede ser sustituido por otro de la misma métrica. Algunos ejemplos de los usos que puede tener esta fijación son la fijación de cuadros, apliques, evaporadores de aire acondicionado, televisiones, etc.

Este producto está fabricado en acero con un recubrimiento superficial de cinc que le proporciona protección frente al óxido y alarga su vida útil.

La instalación de este producto es muy sencilla, el primer paso es taladrar el material base al diámetro especificado. No utilizar acción percutora. El siguiente paso es insertar el anclaje con la mano hasta hacer tope con el material base y dar unos golpes suaves con el martillo hasta lograr que las estrías de la zona interna de la cabeza se claven en el material base. Posteriormente, se debe colocar la cabeza del tornillo en la pistola de instalación. Accionar la misma hasta que se produzca la expansión total del anclaje, cuidando de no extraerlo. Finalmente, queda retirar la pistola y desenroscar el tornillo para colocar el elemento a fijar.

Disponibles en diferentes medidas desde M4 x 30 Ø 8 a M6 x 59 Ø 12. También están disponibles versiones con tornillo, huella Ph ranurada, cabeza hexagonal y sin tornillo, además de pinza para instalación en lugares de difícil acceso. Para el montaje en lugares de difícil acceso se recomienda el uso de la pinza (código INPINZANI) en lugar de la pistola (código INPISANIN), al tener aquella menor volumen."

### Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Kit