



Extractor exterior de 2 patas con regulación rápida con moletas de goma

Referencia: 20-2x
EAN-13: 4021176041495
Marca: Kukko

Medidas (mm): 160x162

- Posicionamiento de las patas fácil y rápido.
- Mayor duración.
- Utilizable como extractor exterior e interior.
- Apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.

Descripción general

Con moletas de regulación manual fabricadas en goma y de diseño optimizado para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave de forma más eficiente. Además, la punta del husillo está recubierta de TiN para un mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.

TECNOLOGÍAS:

QUICK ADJUST:

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.

ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.

GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de los raíles de la guía.

SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Medidas (mm)	160x162
Ancho (mm)	160
Alcance (mm)	162
Husillo	621220
Cabeza del husillo (mm)	22
Carga máx. (t)	8
Par de apriete máx. (Nm)	150

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,65
Largo artículo (cm)	25.4
Ancho artículo (cm)	21.6
Alto artículo (cm)	5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,85
Producto empaquetado: largo (cm)	17,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,80
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Caja cartón

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)
-------	---