



Extractor exterior de 3 patas con regulación rápida con moletas de goma

Referencia: 30-10x
EAN-13: 4021176041532
Marca: Kukko

Medidas (mm): 130x100



Descripción general

Con moletas de regulación manual fabricadas en goma y de diseño optimizado para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave de forma más eficiente. Además, la punta del husillo está recubierta de TiN para un mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.

TECNOLOGÍAS:

QUICK ADJUST:

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.

ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.

GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.

SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

| | |
|--------------------------|---------|
| Medidas (mm) | 130x100 |
| Ancho (mm) | 130 |
| Alcance (mm) | 100 |
| Husillo | 614135 |
| Cabeza del husillo (mm) | 17 |
| Carga máx. (t) | 8 |
| Par de apriete máx. (Nm) | 80 |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,72 |
| Largo artículo (cm) | 15.8 |
| Ancho artículo (cm) | 17.4 |
| Alto artículo (cm) | 17.4 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,92 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 17,40 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,80 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,00 |
| Presentación | Caja cartón |

Clasificación

| | |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT) |
|-------|---|