

CH-8.8 [CP] Anclaje camisa antigiro para cargas medias. Tornillo hexagonal 8.8. Homologado ETE Opt.7



¡ NOVEDAD ! hasta el 31/12/2026

Referencia: ACHPR8808L
EAN-13: 8423533924858
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M6 x 100 Ø8



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M6 x 100 Ø8
L	100
Prof. mín. Anclaje	39
Prof. mín. de taladro	45
Profundidad efectiva	30
Llave de instalación	10
Par de apriete (Nm)	10
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	9
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	60
Distancia min. entre ejes "B"	41
Distancia min. al borde "A"	41
M (")	M6
Medida VBT	M6 x 100 Ø8

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,95
Presentación	Caja profesional

Enlaces

enlace	Plano Acotado para CH-8.8
pdf	Plano Neutro para CH-TO
enlace	Datos CAD para CH
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CH
pdf	ETA_CH_es_rev1
pdf	FT_CH_es_rev20
video	CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing