

Aceite sintético motor 10W-40 plus 4 tiempos



Referencia: 15502031
EAN-13: 8445187253139
Marca: COFAN

8 445187 253139 >

Descripción general

El lubricante sintético 10W-40 es un aceite multigrado de base isomerizado mediante un proceso de hidrogenado y aditivos seleccionados. Excelentes prestaciones en motores gasolina o diésel, con aspiración normal o turboalimentados en turismos y furgonetas. Buena viscosidad a baja temperatura, adecuada para permitir una lubricación rápida después del arranque en frío. Alta resistencia a la oxidación y protección contra el desgaste para maximizar la vida del motor. Gran propiedad de detergencia/dispersión para el mejor control del hollín. ACEA A3/B3/B4 - API SM/CF - MB 2291 BMW LL 01 - VW 500.00/501.017505.00 - PORSCHE. Grado SAE: 10W-40 | Viscosidad a 100 °C: 12.5 - 16.3 | Viscosidad a - 25 °C: < 7000 | Índice de viscosidad: 150 | Punto de inflamación: 197 °C | Punto de congelación: - 32 °C | TBN (mg KOH/g): > 6.0.

Características

Grado SAE	10W-40
Viscosidad a 100 °C	12.5 - 16.3
Viscosidad a - 25 °C	< 7000
Índice de viscosidad	150
Punto de inflamación	197 °C
Punto de congelación	- 32 °C
TBN (mg KOH/g)	> 6.0

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00