



Aceite Hidráulico Normativa ISO VG 68 de 5 L | Para un buen mantenimiento de las maquinarias | Lubricante mineral

Referencia: 15502026
EAN-13: 8445187253085
Marca: COFAN

Tipo: ISO VG46
Viscosidad a 40°: 41.4 / 50.6
Índice de viscosidad min: 105

8 445187 253085 >


Descripción general

Aceite hidráulico mineral monogrado de extrema presión. Cuenta con una avanzada tecnología especialmente indicada para cualquier sistema o circuito hidráulico. También tiene un buen índice de viscosidad. Este aceite está diseñado para proporcionar y garantizar las propiedades necesarias para un buen mantenimiento de las maquinarias. Con un excelente nivel de extrema presión y muy buenas cualidades antioxidantes, anticorrosivas, antiespumantes y antidesgaste. Gran poder de desenmulsión. Normativas ISO6743/4 HM Y DIN 51524 Part 2HLP. Apto para máquinas, bombas y sistemas.

Características

Tipo	ISO VG46
Viscosidad a 40°	41.4 / 50.6
Índice de viscosidad min	105
Punto de inflamación min. (°C)	224
Punto de congelación máx. (°C)	-24

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,33
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00