

## Taco de fijación de paneles aislantes | Sin clavo | Fijación rápida | Diferentes medidas



Referencia: 07760810  
 EAN-13: 8445187385274  
 Marca: COFAN

Diámetro de Taladro D: 8 mm  
 Longitud del Taco LD: 100 mm  
 Profundidad del Taladro LB: 120 mm



### Descripción general

Taco de fijación de paneles aislantes sin clavo y de expansión. Fabricado en polipropileno monocomponente. Estos tacos se utilizan para la fijación de sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Se consigue una fijación rápida, con montaje a través del aislante a fijar, instalándose por golpe sobre el taco de nylon y posteriormente el clavo. Es apto para una gran variedad de materiales base: hormigón, piedra, ladrillo macizo, ladrillo hueco, bloque hueco, etc. Válido para fijación de paneles de aislamiento térmico por el exterior de diferente naturaleza: lanas minerales, poliestirenos, lana de vidrio, lana de roca, corcho, paneles de celulosa, etc. Homologación europea, ETA-21/0823, para uso en hormigón, hormigón aireado, ladrillos silicocalcáreos, ladrillos de arcillas y bloques de hormigón. Medidas de longitudes desde 80 mm hasta 140 mm y diámetro de Ø8 mm. Pack de 100 unidades.

### Características

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Diámetro de Taladro D         | 8 mm   |
| Longitud del Taco LD          | 100 mm |
| Profundidad del Taladro LB    | 120 mm |
| Profundidad Zona Expansión LV | 50 mm  |
| Espesor a Fijar S             | 70 mm  |
| Piezas por Caja               | 100    |

### Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 100.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 21,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 24,00  |