



Taladro percutor y atornillador sin escobillas | 2 velocidades | Incluye maletín con batería Li-ion de 20 voltios y 2.0 Ah + cargador

Referencia: 50003231
 EAN-13: 8445187387544
 Marca: COFAN

8 445187 387544 >

Descripción general

Taladro percutor y atornillador sin escobillas equipado con una batería de litio-ion de 20 voltios y 2.0 Ah para ofrecer una potencia y eficiencia duraderas. Con dos velocidades ajustables (0-500/1800 rpm) y una fuerza de apriete máxima de 80 Nm, podrás realizar cualquier tarea, desde atornillar con precisión hasta taladrar en materiales duros. Las 22+3 posiciones de apriete aseguran un control óptimo en cada aplicación, mientras que el selector de giro izquierda/derecha y el control variable de velocidad proporcionan una experiencia de uso intuitiva y flexible a la hora de atornillar o desatornillar. Cuenta con una capacidad de impacto de hasta 30.000 impactos por minuto, ideal para trabajos en hormigón y mampostería. Su portabrocas de Ø13 mm con bloqueo automático facilita el cambio de las brocas y accesorios rápidamente. Además, la luz de trabajo LED integrada ilumina áreas de trabajo oscuras, mejorando la visibilidad y precisión. El taladro percutor incluye un maletín, un mango auxiliar, una batería Li-Ion 2.0 Ah y un cargador rápido para mantenerte siempre en acción. También incluye un clip de metal que te permite tener la herramienta siempre a mano. Voltios: 20 V | Batería: Litio Li-ion | R.P.M: 0-500/1800 rpm | Nm: 80 | Incluye: Maletín, mango auxiliar, batería Li-Ion 2.0 Ah y cargador rápido.

Características

Voltios	20 V
Batería	Litio Li-ion
R.P.M	0-500/1800 rpm
Nm	80
Incluye	Maletín, mango auxiliar, batería Li-Ion 2.0 Ah y cargador rápido

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,55
Producto empaquetado: largo (cm)	50,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,00
Producto empaquetado: alto (cm)	38,00

Enlaces

video	El Taladro Percutor y Atornillador SIN ESCOBILLAS Más POTENTE Descubre sus características
-------	--