

## DFR552Z Atornillador autoalimentado LXT®



Referencia: DFR552Z  
EAN-13: 0197050003959  
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Interruptor de marcha adelante/atrás convenientemente situado

0 197050 003959 >

### Descripción general

18V • 25 - 55 mm • 0 - 4.500 min?<sup>1</sup>

**Atornilladora de alta resistencia con sistema de autoalimentación.**

### Descripción

Atornillador autoalimentado de alto par para trabajos pesados para atornillar en materiales como tableros de fibrocemento, madera dura, etc. Con una velocidad de 4.500 min?<sup>1</sup> sistema de autoalimentación para tornillos de 25 - 55 mm. DFR552 tiene tecnología Push Drive; el motor gira a toda velocidad sólo cuando el tornillo se presiona contra la placa para reducir el consumo de energía y el ruido.

### Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Interruptor de marcha adelante/atrás convenientemente situado

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 4500 min?<sup>1</sup>

Inserción directa: 1/4 "

Capacidad Tornillo para tabiquería seca: 3,5 - 4,2 mm

Tornillo para tabiquería seca: 25 - 55 mm

Nivel de presión sonora (LpA): 78 dB(A)

Peso neto del producto: 1,6 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,9 - 2,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 396 x 88 x 211 mm

Nivel de vibración, atornillado sin impacto: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Otras características relevantes

Reversible

Sistema antirestart

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

191V02-0: Punta estándar PH2, 155 mm, 5 pcs

346317-0: Gancho para cinturón

#### Características

Capacidad Tornillo para tabiquería seca 3,5 - 4,2 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 396 x 88 x 211 mm

Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto 1,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Inserción directa 1/4 "

Nivel de presión sonora (LpA) 78 dB(A)

Nivel de vibración, atornillado sin impacto ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Peso de la herramienta con batería 1,9 - 2,2 kg

Peso neto del producto 1,6 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

Tensión LXT 1

Tensión nominal de la batería 18 V

Tornillo para tabiquería seca 25 - 55 mm

Velocidad sin carga 0 - 4500 min<sup>?1</sup>

#### Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

#### Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DFR552Z](#)

enlace [Enlace web DFR552Z](#)

pdf [Manual de usuario DFR552Z](#)