

## TAS.050 | BOQUILLA AMBRO-SOL PINTURAS Y ZINCS BLANCO/AMARILLO



8 054341 970067 >

**i NOVEDAD !** hasta el 30/04/2026

Referencia: PB050.TAS.050

EAN-13: 8054341970067

Marca: AMBRO-SOL

Número de boquillas: 50

- Pulverización controlada y homogénea: La salida nebulizada y en cono medio permite una aplicación uniforme, reduciendo el desperdicio de producto y mejorando la cobertura.
- Alta compatibilidad y rendimiento: Funciona con la mayoría de aerosoles de pintura y zincado, optimizando el consumo de material sin comprometer la calidad del acabado.
- Mayor eficiencia y ahorro de tiempo: Su diseño facilita una aplicación rápida y sin interrupciones, minimizando la necesidad de retoques.
- Resultados profesionales con facilidad: Permite obtener un acabado liso y uniforme sin requerir experiencia avanzada en aplicación de aerosoles.

### Descripción general

La boquilla para pinturas y zincs blanco/amarillo está diseñada para ofrecer una pulverización eficiente y homogénea en aplicaciones industriales y de bricolaje.

Su pulverización es de tipo lineal, lo que permite una cobertura uniforme y precisa en superficies metálicas y otras estructuras.

Gracias a su sistema de pulverización en cono medio, garantiza una adecuada dispersión del producto, evitando excesos o acumulaciones innecesarias.

Este modelo de boquilla tiene una salida de pulverización en forma nebulizada, lo que mejora la adhesión del recubrimiento y permite una mejor integración con la superficie, optimizando los resultados en aplicaciones de protección anticorrosiva o acabados estéticos.

La cantidad de producto pulverizado es media/abundante, lo que la hace ideal para trabajos que requieren una capa generosa y homogénea de pintura o zincado en aerosol.

### Recomendaciones de uso

Antes de usar, agitar bien el envase para asegurar una mezcla homogénea del producto.

Mantener una distancia de aplicación de aproximadamente 20-30 cm para obtener un acabado uniforme.

Aplicar en capas finas y cruzadas para evitar goteos o acumulaciones innecesarias de producto.

Utilizar en áreas ventiladas para evitar la inhalación de vapores y mejorar la adherencia del recubrimiento.

Limpiar la boquilla después de cada uso girándola y pulverizando unos segundos en posición invertida.

### Recomendaciones de mantenimiento

Después de cada uso, limpiar la boquilla con un disolvente adecuado para evitar obstrucciones.

Almacenar en un lugar seco y protegido de temperaturas extremas para prolongar su vida útil.

Verificar periódicamente la salida de pulverización y reemplazar la boquilla si se observa una obstrucción o deterioro en el rendimiento.

**Características**

Numero de boquillas	50
Forma de salida	Nebulizado
Pulverización	Lineal
Cantidad de producto pulverizado	Media/abundante
Tipo de pulverización	Cono medio
Paso	Medio

**Acabados**

Color	Blanco/Amarillo
-------	-----------------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Presentación	Minicaja

**Clasificación**

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / OTROS (TRATAMIENTO PARA EL METAL) (0809100T)
-------	--