



4 039784 973299 >

Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact L

Referencia: 1.148-201.0
EAN-13: 4039784973299
Marca: Kärcher

- Depósito robusto con protector y rodillos de dirección de metal.
- Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red
- Carcasa del filtro extraíble
- Selector giratorio central

Descripción general

Descripción

Para la limpieza eficaz y rápida de equipos, vehículos, talleres y obras: el aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact de Kärcher es un equipo universal para usuarios profesionales de los sectores más variados. El aspiratodo compacto convence gracias al sistema automático de limpieza del filtro Tact y al filtro plegado plano PES, resistente a la humedad, en la eliminación sin polvo de grandes cantidades de polvo fino durante largos intervalos de trabajo. La suciedad y los líquidos se recogen en un depósito robusto de 30 l, que dispone de un protector y rodillos de metal robustos. El sencillo manejo, posible gracias al nuevo selector giratorio central del equipo, facilita el trabajo enormemente. El equipo está completamente equipado con accesorios nuevos y muy mejorados que se pueden almacenar cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios y manguera de aspiración integrado. En el cabezal plano del equipo se pueden colocar o incluso fijar herramientas y cabinas gracias a las superficies de goma y posibilidades de fijación antideslizamiento.

Ventajas

Depósito robusto con protector y rodillos de dirección de metal.

Los rodillos estables de dirección de metal garantizan una buena maniobrabilidad y movilidad sin limitación en las obras.

El robusto depósito protege el equipo de golpes e impactos.

Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red

Permite la fijación segura de mangas de diferentes longitudes y diámetros.

El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro.

Carcasa del filtro extraíble

Con la carcasa del filtro extraíble, el filtro se puede extraer y volver a colocar sin polvo.

No es posible colocar mal el filtro plegado plano.

Selector giratorio central

Programa de aspiración comutable cómodamente mediante el selector giratorio central.

Campos de aplicación

Adecuado para aspirar en seco y húmedo

Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m

Codo: Plástico

Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)

Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm

Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable

Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)

Material de la bolsa filtrante: Fielto

Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm

Boquilla para ranuras
Filtro plegado plano: PES

Equipamiento

Desconexión automática con volumen de llenado máx.
Preparación antiestática
Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
Protección de circulación resistente a los golpes
Clase de protección: II
Rodillo de parada

Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Caudal de aire: 74 l/s
Vacío: 273 / 27.3 mbar / kPa
Capacidad del depósito: 30 l
Material del depósito: Plástico
Capacidad de absorción: máx. 1380 W
Ancho nominal estándar: DN 35
Longitud del cable: 7.5 m
Nivel de presión acústica: 69 dB/A
Color: antracita
Peso sin accesorios: 13.5 kg
Peso con embalaje incluido: 17.9 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 560 x 370 x 580 mm

Características

Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Caudal de aire	74 l/s
Vacío	273 / 27.3 mbar / kPa
Capacidad del depósito	30 l
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción	máx. 1380 W
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable	7.5 m
Nivel de presión acústica	69 dB/A
Color	antracita
Peso sin accesorios	13.5 kg
Peso con embalaje incluido	17.9 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	560 x 370 x 580 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	13,50
Largo artículo (cm)	56
Ancho artículo (cm)	37
Alto artículo (cm)	58

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	17,92
Producto empaquetado: largo (cm)	59,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,70
Producto empaquetado: alto (cm)	66,50

Enlaces

pdf	BTA-1000179-000-14.pdf
pdf	BTA-5758321-000-02.pdf
pdf	1.148-201.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5766506-000-01.pdf