



4 054278 061306 >

## Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te H

Referencia: 1.148-237.0  
EAN-13: 4054278061306  
Marca: Kärcher

- Sistema de filtrado con filtro H y sistema de limpieza automática de filtro Tact
- Cumple los requisitos de pruebas de la categoría de polvo H con la prueba adicional «amianto» según la norma TRGS 519
- Completo sistema antiestático con accesorios conductores
- Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión
- Manguito para herramientas eléctricas

### Descripción general

#### Descripción

En los trabajos de restauración de edificios antiguos nunca se sabe qué nos espera. En muchos casos se liberan amianto y otros materiales nocivos y cancerígenos que deben eliminarse de inmediato. Con el NT 30/1 Tact Te H cuenta con el aspirador en seco y húmedo adecuado para esas tareas. Extremadamente compacto y portátil, no solo tiene en cuenta las condiciones marco externas, sino que está comprobado y aprobado para todo el polvo de categoría H. Gracias a la novedosa filtración doble, por una parte se puede recoger el polvo peligroso con una bolsa de filtro de seguridad y, por otra, aspirar directamente al depósito de 30 litros grandes cantidades de polvo menos peligroso. Además, utiliza el nuevo sistema mejorado de limpieza del filtro Tact de gran eficiencia. De ese modo, el equipo consigue una eficiencia de filtración garantizada del 99,995 %. Una práctica toma del equipo con arranque automático y el diseño completamente antiestático con accesorios conductores completan el minucioso diseño de nuestro NT 30/1 Tact Te H.

#### Ventajas

##### Sistema de filtrado con filtro H y sistema de limpieza automática de filtro Tact

Aspiración directa de polvos menos peligrosos al depósito. Eficacia de filtración: 99,995 por ciento.

La máxima protección sanitaria posible sin renunciar a potencia de aspiración o la larga vida útil del filtro.

##### Cumple los requisitos de pruebas de la categoría de polvo H con la prueba adicional «amianto» según la norma TRGS 519

Para polvo con contenido en amianto solo está permitido emplear en Alemania aspiradores de seguridad con este certificado.

##### Completo sistema antiestático con accesorios conductores

Mayor seguridad para el usuario.

Dispersión de la carga electrostática.

Protección contra descargas electrostáticas.

##### Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión

La herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador.

Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión.

Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.

##### Manguito para herramientas eléctricas

Permite taladrar,errar o lijar con herramientas eléctricas sin generar polvo.

Equipado con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada.

Regulación de la potencia de aspiración mediante el anillo giratorio.

#### Campos de aplicación

Aspiradora de seguridad de categoría de polvo H para eliminar de forma segura el polvo nocivo para la salud y cancerígeno

Para aspirar polvo fino y suciedad gruesa

### **Suministro incluido**

Bolsa de filtro de seguridad: 1 Unidad(es)  
 Longitud de la manguera de aspiración: 4 m  
 Tipo de manguera de aspiración: electroconductora  
 Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)  
 Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm  
 Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable  
 Codo: electroconductora  
 Material de la bolsa filtrante: Fieltro  
 Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm  
 Boquilla para ranuras  
 Manguito de conexión para herramientas eléctricas  
 Filtro plegado plano: PTFE HEPA  
 Bolsa de polietileno para la eliminación de residuos sin polvo: 1 Unidad(es)

### **Equipamiento**

Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas  
 Sistema antiestático  
 Protección de circulación resistente a los golpes  
 Clase de protección: I  
 Rodillo de parada  
 Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact  
 Material del depósito: Plástico

### **Características técnicas**

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz  
 Caudal de aire: 74 l/s  
 Vacío: 273 / 27.3 mbar / kPa  
 Capacidad del depósito: 30 l  
 Capacidad de absorción: máx. 1380 W  
 Ancho nominal estándar: DN 35  
 Longitud del cable: 7.5 m  
 Nivel de presión acústica: 69 dB/A  
 Color: antracita  
 Peso sin accesorios: 14.4 kg  
 Peso con embalaje incluido: 19.6 kg  
 Dimensiones (la. x an. x al.): 560 x 370 x 580 mm

### **Características**

Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Caudal de aire	74 l/s
Vacío	273 / 27.3 mbar / kPa
Capacidad del depósito	30 l
Capacidad de absorción	máx. 1380 W
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable	7.5 m
Nivel de presión acústica	69 dB/A
Color	antracita
Peso sin accesorios	14.4 kg
Peso con embalaje incluido	19.6 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	560 x 370 x 580 mm

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	14,40
Largo artículo (cm)	56
Ancho artículo (cm)	37
Alto artículo (cm)	58

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	19,60
Producto empaquetado: largo (cm)	59,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,70
Producto empaquetado: alto (cm)	66,50

**Enlaces**

pdf	<a href="#">BTA-1000179-000-14.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5556399-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5758317-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.148-237.0_PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5766506-000-01.pdf</a>