



Aspirador en seco y húmedo NT 40/1 Tact Bs

Referencia: 1.148-340.0
EAN-13: 4054278224688
Marca: Kärcher

- Ideal para panaderías y pastelerías
- Solapas de cierre especiales de metal
- Filtro plegado plano PES resistente al calor
- Práctico almacenamiento para accesorios especiales

4 054278 224688 >

Descripción general

Descripción

Gracias a nuestro aspirador para panaderías NT 40/1 Tact Bs, los panaderos y pasteleros tienen un momento de respiro. Con los accesorios disponibles opcionalmente el aspirador se enfrenta incansable a todos los retos que le esperan en una panadería o pastelería: Suelos, maquinaria y otros aparatos, incluso el horno. Gracias a sus sólidas solapas de cierre metálicas, está certificado como equipo a prueba de explosiones y, por lo tanto, también es adecuado para aspirar polvos de harina potencialmente peligrosos. El sistema automático de limpieza del filtro Tact no solo garantiza una potencia de aspiración alta y constante, sino que también permite aspirar grandes cantidades de polvo fino. Además, el aspirador con el selector giratorio central es muy fácil de manejar, soporta usos en entornos aún más duros gracias a su robusto depósito y resulta especialmente fácil de transportar gracias al asa de empuje ergonómica que incluye de serie.

Ventajas

Ideal para panaderías y pastelerías

Juegos de accesorios disponibles opcionalmente para el uso en panaderías.

Solapas de cierre especiales de metal

Permiten la certificación como equipo resistente a las explosiones.

Permite la aprobación para la aspiración de polvos de harina potencialmente peligrosos.

Filtro plegado plano PES resistente al calor

Permite aspirar el polvo de las panaderías que puede llegar a ser un problema.

Práctico almacenamiento para accesorios especiales

Permite transportar fácilmente el voluminoso kit para la limpieza del horno.

Campos de aplicación

Ideal para la limpieza de hornos, suelos, maquinaria y otros aparatos

Suministro incluido

Boquilla para ranuras

Filtro plegado plano: PES

Asa de empuje

Equipamiento

Desconexión automática con volumen de llenado máx.

Material del depósito: Plástico

Protección de circulación resistente a los golpes

Clase de protección: II

Rodillo de parada

Preparación antiestática

Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
 Caudal de aire: 74 l/s
 Vacío: 273 / 27.3 mbar / kPa
 Capacidad del depósito: 40 l
 Capacidad de absorción: máx. 1380 W
 Ancho nominal estándar: DN 40
 Longitud del cable: 7.5 m
 Nivel de presión acústica: 68 dB/A
 Color: antracita
 Peso sin accesorios: 16.2 kg
 Peso con embalaje incluido: 19.5 kg
 Dimensiones (la. x an. x al.): 650 x 370 x 1100 mm

Características

Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Caudal de aire	74 l/s
Vacio	273 / 27.3 mbar / kPa
Capacidad del depósito	40 l
Capacidad de absorción	máx. 1380 W
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable	7.5 m
Nivel de presión acústica	68 dB/A
Color	antracita
Peso sin accesorios	16.2 kg
Peso con embalaje incluido	19.5 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	650 x 370 x 1100 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	16,20
Largo artículo (cm)	65
Ancho artículo (cm)	37
Alto artículo (cm)	110

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	19,47
Producto empaquetado: largo (cm)	59,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,70
Producto empaquetado: alto (cm)	102,00

Enlaces

pdf	BTA-1000179-000-14.pdf
pdf	BTA-5857074-000-00.pdf
pdf	1.148-340.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5766506-000-01.pdf