



Limpiadora de alta presión HD 7/17 M (3x400)

Referencia: 1.151-930.0
EAN-13: 4054278234052
Marca: Kärcher

- Equipamiento de alta calidad
- Funcionamiento flexible
- Alta movilidad
- Almacenaje de accesorios bien pensado
- Mantenimiento extremadamente sencillo



Descripción general

Descripción

Fiable y potente, compacta y portátil: nuestra limpiadora de alta presión sin calefacción HD 7/17 M con motor trifásico reúne una larga vida útil, servicio sencillo, máxima flexibilidad y trabajo cómodo en un equipo eficaz, diseñado para el funcionamiento tanto en posición vertical como horizontal. La pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de sujeción, y los cierres rápidos EASY!Lock para un manejo 5 veces más rápido que las conexiones convencionales sin que ello reduzca su robustez y durabilidad garantizan un trabajo sin fatiga y el montaje/desmontaje rápido de los accesorios. Gracias a la nueva tecnología de bombas, la eficiencia energética y el rendimiento de limpieza aumentan en torno al 20 por ciento. Para que tampoco en el modo standby puedan resultar dañados los componentes de alta presión hay integrada una descarga de presión automática. También de serie se incorporan posibilidades inteligentes de almacenaje para los diversos accesorios: desde el apoyo de la lanza pulverizadora para pausas breves, pasando por un compartimento para la boquilla rotativa, hasta una sujeción para la lanza de espuma con bidón.

Ventajas

Equipamiento de alta calidad

La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil.
Potente electromotor de 2 polos refrigerado por aire.
Culata de latón de alta calidad.

Funcionamiento flexible

Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.

Alta movilidad

El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio.
Fácil de guardar en los vehículos de servicio.
Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.

Almacenaje de accesorios bien pensado

Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.

Mantenimiento extremadamente sencillo

Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.

Soluciones que ahorran tiempo y energía

Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
Acoplamiento rápido EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado

tradicional.

Eficiencia energética superior

Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.

Campos de aplicación

Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria

Suministro incluido

Pistola de pulverización manual: EASY!Force
Lanza: 840 mm
Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
Desconexión de presión

Características técnicas

Tipo de corriente: 3 / 400 / 50
Caudal: 700 l/h
Temperatura de entrada: 60 °C
Presión de trabajo: 170 / 17 bar / MPa
Presión máx.: 255 / 25.5 bar / MPa
Potencia de conexión: 4.2 kW
Cable de conexión: 5 m
Entrada de agua: 3/4"
Color: antracita
Peso (con accesorios): 31.7 kg
Peso con embalaje incluido: 35.1 kg
Dimensiones (la. × an. × al.): 400 x 455 x 700 mm

Características

Tipo de corriente	3 / 400 / 50
Caudal	700 l/h
Temperatura de entrada	60 °C
Presión de trabajo	170 / 17 bar / MPa
Presión máx.	255 / 25.5 bar / MPa
Potencia de conexión	4.2 kW
Cable de conexión	5 m
Entrada de agua	3/4"
Color	antracita
Peso (con accesorios)	31.7 kg
Peso con embalaje incluido	35.1 kg
Dimensiones (la. × an. × al.)	400 x 455 x 700 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	28,10
Largo artículo (cm)	40
Ancho artículo (cm)	45.5
Alto artículo (cm)	70

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	35,10
Producto empaquetado: largo (cm)	79,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,70
Producto empaquetado: alto (cm)	56,20

Enlaces

pdf	BTA-5067744-000-18.pdf
pdf	BTA-5751248-000-01.pdf
pdf	1.151-930.0 Pl es ES.pdf
pdf	CER-5646598-000-04.pdf