



## Limiadadora de alta presión HD 6/15 G Classic

Referencia: 1.187-010.0

EAN-13: 4054278731643

Marca: Kärcher

- Autonomía
- Alta movilidad
- Gran durabilidad y resistencia
- Posibilidad de almacenaje para accesorios

4 054278 731643 >

### Descripción general

#### Descripción

La compacta HD 6/15 G Classic es el equipo básico ideal para introducirse en el mundo de las limpiadoras de alta presión de agua fría móviles y a gasolina de Kärcher. Extremadamente fácil de transportar en un automóvil, gracias a sus 150 bar de presión de trabajo, su robusta bomba de cigüeñal y su caudal de agua de hasta 600 litros por hora consigue dominar incluso las tareas de limpieza más exigentes, como pueden ser en las obras o en el ámbito de los servicios municipales. El motor de gasolina integrado (EU STAGE V) proporciona independencia de las fuentes de corriente externas, las ruedas con cámara de aire garantizan la movilidad necesaria en el lugar de uso, y el asa de empuje ergonómica y el práctico almacenamiento de accesorios permiten un manejo sencillo para el usuario. Además, es posible acceder fácilmente a los componentes protegidos mediante termoválvula y válvula de seguridad. Asimismo, el estable bastidor tubular de acero de la HD 6/15 G Classic evita eficazmente los daños debidos a efectos mecánicos del exterior.

#### Ventajas

##### Autonomía

Permite la independencia de fuentes de corriente externas.

Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE.

Cómodo arranque manual por cable.

##### Alta movilidad

Grandes ruedas neumáticas para terrenos irregulares.

El equipo compacto y estrecho se puede maniobrar fácilmente incluso en espacios reducidos.

Para lograr una buena movilidad, un transporte cómodo y un almacenamiento en poco espacio: cabe en cualquier turismo normal sin problemas.

##### Gran durabilidad y resistencia

Un resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura.

Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalefamiento en el circuito.

Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos.

##### Posibilidad de almacenaje para accesorios

Gancho para mangueras y almacenamiento de accesorios para un almacenaje y transporte sencillos.

Empuñadura ergonómica y almacenamiento para mangueras.

#### Campos de aplicación

Sector de la construcción

Ideal para constructores, artesanos, empresas de limpieza y municipios

#### Suministro incluido

Pistola de pulverización manual: Estándar

Longitud de la manguera de alta presión: 10 m

Boquilla de alto rendimiento

## Equipamiento

Bastidor de protección Cage?  
 Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos

## Características técnicas

Caudal: 600 l/h  
 Presión de trabajo: 150 / 15 bar / MPa  
 Presión máx.: 200 / 20 bar / MPa  
 Entrada de agua: R 3/4"  
 Tipo de accionamiento: Gasolina  
 Tipo de motor: G200FA  
 Cantidad de usuarios simultáneos: 1  
 Movilidad: Alta  
 Color: antracita  
 Peso (con accesorios): 42.5 kg  
 Peso con embalaje incluido: 50.2 kg  
 Dimensiones (la. x an. x al.): 878 x 538 x 702 mm

## Características

Caudal	600 l/h
Presión de trabajo	150 / 15 bar / MPa
Presión máx.	200 / 20 bar / MPa
Entrada de agua	R 3/4"
Tipo de accionamiento	Gasolina
Tipo de motor	G200FA
Cantidad de usuarios simultáneos	1
Movilidad	Alta
Color	antracita
Peso (con accesorios)	42.5 kg
Peso con embalaje incluido	50.2 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	878 x 538 x 702 mm

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	38,70
Largo artículo (cm)	87.8
Ancho artículo (cm)	53.8
Alto artículo (cm)	70.2

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	50,15
Producto empaquetado: largo (cm)	76,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	59,70
Producto empaquetado: alto (cm)	47,60

## Enlaces

pdf	<a href="#">BTA-5067744-000-18.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5735029-000-11.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5739963-000-04.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.187-010.0_Pl_es_ES.pdf</a>