



4 066529 003942>

Limiadadora de alta presión HD 6/15-4 M Classic

Referencia: 1.367-900.0

EAN-13: 4066529003942

Marca: Kärcher

- Electromotor de 4 polos de marcha lenta
- Robusta bomba de cigüeñal con culata de latón
- Mantenimiento sencillo
- Almacenaje de accesorios bien pensado
- Accesorios Classic con conexiones EASY!Lock

Descripción general

Descripción

La hidrolimpiadora HD 6/15-4 M Classic de la gama Classic de Kärcher impresiona por su facilidad de uso, su diseño robusto, sus componentes de alta calidad y larga vida útil y su gran versatilidad. Este equipo de clase media es adecuado para una amplia gama de tareas de limpieza, como la limpieza de vehículos, instalaciones de producción, maquinaria y equipos agrícolas, así como limpieza de fachadas y servicios municipales. La bomba de cigüeñal, de larga vida útil, con culata de latón y función de aspiración, permite trabajar con temperaturas del agua de hasta 60 °C y también ofrece opciones de ajuste para la cantidad de agua y la presión de trabajo. El reducido número de revoluciones del motor de 4 polos de marcha lenta también garantiza un menor desgaste de la bomba, que además está protegida por un filtro de agua integrado. Todos los componentes se pueden cambiar o sustituir fácilmente y en pocos pasos. El inteligente diseño de la HD 6/15-4 M Classic se completa con un práctico compartimento para accesorios con conexiones EASY!Lock para cambiar los accesorios de forma rápida e intuitiva.

Ventajas

Electromotor de 4 polos de marcha lenta

Velocidad reducida del motor para un menor desgaste de la bomba.

Larga vida útil del motor.

Muy bajas vibraciones del motor.

Robusta bomba de cigüeñal con culata de latón

Larga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento.

La presión y la cantidad de agua se ajustan directamente en la bomba.

Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.

Mantenimiento sencillo

Todos los componentes importantes son accesibles en pocos pasos.

Nivel de llenado y calidad del aceite fáciles de consultar gracias a la mirilla.

Filtro de agua integrado que se desmonta y se limpia con facilidad.

Almacenaje de accesorios bien pensado

Con un práctico compartimento para boquillas y piezas pequeñas.

Permite el almacenamiento seguro de la manguera de alta presión.

Con gancho accesorio integrado para el cable de conexión.

Accesorios Classic con conexiones EASY!Lock

Accesorios resistentes y de larga vida útil.

Montaje y desmontaje rápidos, así como fácil cambio de los accesorios.

Manejo fácil e intuitivo.

Campos de aplicación

Limpieza a alta presión de vehículos

Puede utilizarse para la limpieza de fachadas

Limpieza de máquinas de producción de la industria como trenes de esmaltado de la producción alimentaria o de la

industria manufacturera

Limpieza con alta presión de equipos y equipamiento en el ámbito de la construcción, agricultura y servicios municipales

Limpieza de áreas municipales como plazas públicas, estaciones, pozos o superficies de aparcamiento

Suministro incluido

Pistola de pulverización manual: Estándar

Lanza: 840 mm

Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

Longitud de la manguera de alta presión: 10 m

Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar

Desconexión de presión

Regulación continua de la presión y del caudal del agua

Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 216 – 244 / 50 V / Hz

Caudal: 450 – 600 l/h

Temperatura de entrada: 60 °C

Presión de trabajo: 70 – 150 bar

Presión máx.: 190 bar

Potencia de conexión: 3.4 kW

Cable de conexión: 5 m

Tamaño de la boquilla: 036

Entrada de agua: 1"

Color: antracita

Peso (con accesorios): 51.6 kg

Peso con embalaje incluido: 64.6 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 740 x 528 x 952 mm

Características

Tipo de corriente	1 / 216 – 244 / 50 V / Hz
Caudal	450 – 600 l/h
Temperatura de entrada	60 °C
Presión de trabajo	70 – 150 bar
Presión máx.	190 bar
Potencia de conexión	3.4 kW
Cable de conexión	5 m
Tamaño de la boquilla	036
Entrada de agua	1"
Color	antracita
Peso (con accesorios)	51.6 kg
Peso con embalaje incluido	64.6 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	740 x 528 x 952 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	48,05
Largo artículo (cm)	74
Ancho artículo (cm)	52.8
Alto artículo (cm)	95.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	64,62
Producto empaquetado: largo (cm)	76,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	58,30
Producto empaquetado: alto (cm)	57,50

Enlaces

pdf	BTA-5067744-000-18.pdf
pdf	BTA-5851014-000-03.pdf
pdf	1.367-900.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5887201-000-00.pdf