



## Limpiaadora de alta presión HD 5/11 Classic

Referencia: 1.520-800.0

EAN-13: 4066529027740

Marca: Kärcher

- Bajo desgaste y larga vida útil
- Accesorios de alta calidad
- Numerosas opciones de almacenamiento
- Rosca rápida EASY!Lock

4  066529 027740 >

### Descripción general

#### Descripción

Esta hidrolimpiadora se presenta como un equipo compacto con una lanza de acero inoxidable de 840 milímetros de longitud, que convence por su fácil manejo y su gran robustez. Su campo de aplicación es la limpieza sencilla y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín. Incluye una culata de latón y una manguera de malla de acero de alta calidad, lo que se traduce en un desgaste aún más bajo y una larga vida útil. El sistema automático de descarga de presión protege los componentes, prolonga la vida útil y reduce los costes de reparación y mantenimiento. La Home-Base integrada sirve para el almacenamiento práctico de las boquillas. Este amplio paquete se completa con los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo considerablemente más rápido en comparación con los tapones de rosca convencionales.

#### Ventajas

##### Bajo desgaste y larga vida útil

Culata de latón de alta calidad.

Émbolo de acero inoxidable con revestimiento cerámico.

Reducción automática de la presión.

##### Accesorios de alta calidad

Lanza de acero inoxidable de 840 mm de longitud.

Robusta manguera de caucho con refuerzo de malla de acero.

Pistola de alta presión profesional con válvula de acero inoxidable.

##### Numerosas opciones de almacenamiento

Soporte para almacenamiento de boquillas.

Ganchos para cables integrados.

Portalanzas.

##### Rosca rápida EASY!Lock

Tiempos de preparación breves (montaje y desmontaje).

Cambio rápido de accesorios.

Manejo intuitivo.

#### Campos de aplicación

Para la limpieza de vehículos

Para limpiar equipos y herramientas (aún en la obra)

Para limpiar el patio y el jardín (paredes, caminos, pabellones)

Para la limpieza espontánea de pequeñas superficies

#### Suministro incluido

Boquilla de alto rendimiento

Lanza: 840 mm

Longitud de la manguera de alta presión: 10 m

## Equipamiento

Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable  
Desconexión de presión

## Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 200 – 240 / 50 V  
Caudal: 500 l/h  
Temperatura de entrada: 60 °C  
Presión de trabajo: 110 bar  
Potencia de conexión: 2.2 kW  
Cable de conexión: 5 m  
Tamaño de la boquilla: 036  
Entrada de agua: 3/4"  
Movilidad: Portátil  
Color: antracita  
Peso sin accesorios: 18 kg  
Peso con embalaje incluido: 25.7 kg  
Dimensiones (la. x an. x al.): 334 x 366 x 954 mm

## Características

Tipo de corriente	1 / 200 – 240 / 50 V
Caudal	500 l/h
Temperatura de entrada	60 °C
Presión de trabajo	110 bar
Potencia de conexión	2.2 kW
Cable de conexión	5 m
Tamaño de la boquilla	036
Entrada de agua	3/4"
Movilidad	Portátil
Color	antracita
Peso sin accesorios	18 kg
Peso con embalaje incluido	25.7 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	334 x 366 x 954 mm

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	18,00
Largo artículo (cm)	33.4
Ancho artículo (cm)	36.6
Alto artículo (cm)	95.4

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	25,70
Producto empaquetado: largo (cm)	78,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,40
Producto empaquetado: alto (cm)	48,20

## Enlaces

pdf	<a href="#">BTA-5067744-000-18.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5846840-000-03.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5861609-000-02.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5868632-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.520-800.0_PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5183771-000-08.pdf</a>