



Limpiadora de alta presión HD 5/11 EX Plus Classic

Referencia: 1.520-801.0
EAN-13: 4066529027757
Marca: Kärcher

- Bajo desgaste y larga vida útil
- Accesorios de alta calidad
- Numerosas opciones de almacenamiento
- Rosca rápida EASY!Lock

Descripción general

Descripción

La HD 5/11 EX Plus Classic es una hidrolimpiadora robusta y compacta con una lanza de acero inoxidable de 840 milímetros de longitud. Permite una limpieza fácil y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín. El equipo está equipado con una culata de latón y una manguera de malla de acero de alta calidad, que garantizan un bajo desgaste y una gran robustez. La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la vida útil. Otras ventajas prácticas son el enrollador de mangueras para facilitar su almacenamiento y la Home-Base integrada para el almacenamiento de boquillas. Con la ayuda de la boquilla rotativa se puede eliminar incluso la suciedad más incrustada. En comparación con los tapones de rosca convencionales, los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo fácil y rápido, a la vez que mantienen la estabilidad y una larga vida útil.

Ventajas

Bajo desgaste y larga vida útil

Culata de latón de alta calidad.
Émbolo de acero inoxidable con revestimiento cerámico.
Reducción automática de la presión.

Accesorios de alta calidad

Boquilla rotativa profesional.
Robusta manguera de caucho con refuerzo de malla de acero.
Pistola de alta presión profesional con válvula de acero inoxidable.

Numerosas opciones de almacenamiento

Soporte para almacenamiento de boquillas.
Enrollador de mangueras manual.
Ganchos para cables integrados.

Rosca rápida EASY!Lock

Tiempos de preparación breves (montaje y desmontaje).
Cambio rápido de accesorios.
Manejo intuitivo.

Campos de aplicación

Para la limpieza de vehículos
Para limpiar equipos y herramientas (aún en la obra)
Para limpiar el patio y el jardín (paredes, caminos, pabellones)
Para la limpieza espontánea de pequeñas superficies

Suministro incluido

Boquilla turbo
Lanza: 840 mm

Longitud de la manguera de alta presión: 8 m

Equipamiento

Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
Desconexión de presión

Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 200 – 240 / 50 V
Caudal: 500 l/h
Temperatura de entrada: 60 °C
Presión de trabajo: 110 bar
Potencia de conexión: 2.2 kW
Tamaño de la boquilla: 036
Entrada de agua: 3/4"
Movilidad: Portátil
Color: antracita
Peso sin accesorios: 21 kg
Peso con embalaje incluido: 26.5 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 334 x 366 x 954 mm

Características

Tipo de corriente	1 / 200 – 240 / 50 V
Caudal	500 l/h
Temperatura de entrada	60 °C
Presión de trabajo	110 bar
Potencia de conexión	2.2 kW
Tamaño de la boquilla	036
Entrada de agua	3/4"
Movilidad	Portátil
Color	antracita
Peso sin accesorios	21 kg
Peso con embalaje incluido	26.5 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	334 x 366 x 954 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	21,00
Largo artículo (cm)	33.4
Ancho artículo (cm)	36.6
Alto artículo (cm)	95.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	26,54
Producto empaquetado: largo (cm)	78,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,40
Producto empaquetado: alto (cm)	48,20

Enlaces

pdf [BTA-5067744-000-18.pdf](#)

pdf [BTA-5846840-000-03.pdf](#)

pdf [BTA-5861609-000-02.pdf](#)

pdf [BTA-5868632-000-00.pdf](#)

pdf [1.520-801.0 Pl es ES.pdf](#)

pdf [CER-5183771-000-08.pdf](#)
