



Limpiadora de alta presión HD 5/13 E Classic

Referencia: 1.520-810.0
EAN-13: 4066529079879
Marca: Kärcher

- Bajo desgaste y larga vida útil
- Accesorios de alta calidad
- Numerosas opciones de almacenamiento
- Rosca rápida EASY!Lock

Descripción general

Descripción

Esta hidrolimpiadora se presenta como un equipo compacto con una lanza de acero inoxidable de 840 milímetros de longitud, que conviene por su fácil manejo y su gran robustez. Su campo de aplicación es la limpieza sencilla y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín. Incluye una culata de latón y una manguera de malla de acero de alta calidad, lo que se traduce en un desgaste aún más bajo y una larga vida útil. El sistema automático de descarga de presión protege los componentes, prolonga la vida útil y reduce los costes de reparación y mantenimiento. La Home-Base integrada sirve para el almacenamiento práctico de las boquillas. Este amplio paquete se completa con los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo considerablemente más rápido en comparación con los tapones de rosca convencionales.

Ventajas

Bajo desgaste y larga vida útil

Culata de latón de alta calidad.
Émbolo de acero inoxidable con revestimiento cerámico.
Reducción automática de la presión.

Accesorios de alta calidad

Lanza de acero inoxidable de 840 mm de longitud.
Robusta manguera de caucho con refuerzo de malla de acero.
Pistola de alta presión profesional con válvula de acero inoxidable.

Numerosas opciones de almacenamiento

Soporte para almacenamiento de boquillas.
Ganchos para cables integrados.
Portalanças.

Rosca rápida EASY!Lock

Tiempos de preparación breves (montaje y desmontaje).
Cambio rápido de accesorios.
Manejo intuitivo.

Campos de aplicación

Para la limpieza de vehículos
Para limpiar equipos y herramientas (aún en la obra)
Para limpiar el patio y el jardín (paredes, caminos, pabellones)
Para la limpieza espontánea de pequeñas superficies

Suministro incluido

Boquilla de alto rendimiento
Lanza: 840 mm
Pistola de pulverización manual: Estándar

Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 200 bares

Equipamiento

Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
Desconexión de presión

Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 230 / 50
Caudal: 500 l/h
Temperatura de entrada: 60 °C
Presión de trabajo: 130 bar
Presión máx.: 170 bar
Potencia de conexión: 2.7 kW
Cable de conexión: 5 m
Tamaño de la boquilla: 034
Entrada de agua: 3/4"
Movilidad: Portátil
Color: antracita
Peso sin accesorios: 18.8 kg
Peso con embalaje incluido: 27.5 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 334 x 366 x 954 mm

Características

Tipo de corriente	1 / 230 / 50
Caudal	500 l/h
Temperatura de entrada	60 °C
Presión de trabajo	130 bar
Presión máx.	170 bar
Potencia de conexión	2.7 kW
Cable de conexión	5 m
Tamaño de la boquilla	034
Entrada de agua	3/4"
Movilidad	Portátil
Color	antracita
Peso sin accesorios	18.8 kg
Peso con embalaje incluido	27.5 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	334 x 366 x 954 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	18,80
Largo artículo (cm)	33.4
Ancho artículo (cm)	36.6
Alto artículo (cm)	95.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	27,48
Producto empaquetado: largo (cm)	78,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,40
Producto empaquetado: alto (cm)	48,20

Enlaces

pdf	BTA-5067744-000-18.pdf
pdf	BTA-5846840-000-03.pdf
pdf	BTA-5861609-000-02.pdf
pdf	BTA-5868632-000-00.pdf
pdf	1.520-810.0 Pl_es_ES.pdf
pdf	CER-5183771-000-08.pdf