



Limiadadora de alta presión HD 6/16-4 M Cage

Referencia: 1.524-940.0

EAN-13: 4054278234113

Marca: Kärcher

- Gran durabilidad y resistencia
- Equipamiento de alta calidad
- Mantenimiento extremadamente sencillo
- Eficiencia energética superior
- Soluciones que ahorran tiempo y energía

4 054278 234113>

Descripción general

Descripción

Con una presión de trabajo de 140 bar y una potencia de arrastre de hasta 600 litros por hora, nuestra HD 6/16-4 M Cage forma parte de la gama media de las limpiadoras de alta presión sin calefacción. Con una excelente protección de las influencias externas gracias a su robusto bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo, el equipo convence en todos los aspectos en las tareas más exigentes. A esto contribuye especialmente la nueva bomba axial de 3 pistones con culata de latón, que aumenta hasta en un 20 % la eficiencia energética y el rendimiento de limpieza. Accionada por un motor de corriente alterna de 4 polos y marcha lenta con mando por interruptor de presión, la HD 6/16-4 M Cage con diseño de fácil mantenimiento se puede utilizar sin problemas tanto en posición horizontal como vertical. Trabajar cómodamente es posible gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. La descarga automática de presión garantiza una larga vida útil de los componentes de alta presión.

Ventajas

Gran durabilidad y resistencia

El robusto bastidor tubular de acero protege todos los componentes.

El bastidor tubular de acero también permite fijar el equipo fácilmente en el vehículo de servicio.

El robusto bastidor de plástico protege la bomba de forma fiable contra daños y suciedad.

Equipamiento de alta calidad

La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil.

Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta.

Culata de latón de alta calidad.

Mantenimiento extremadamente sencillo

Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.

Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.

Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.

Eficiencia energética superior

Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.

Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.

Soluciones que ahorran tiempo y energía

Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.

Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.

Funcionamiento flexible

Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.

Almacenaje de accesorios bien pensado

Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.

EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.

Campos de aplicación

Ideal para constructores, artesanos, empresas de limpieza y municipios

Suministro incluido

Pistola de pulverización manual: EASY!Force

Lanza: 840 mm

Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

Longitud de la manguera de alta presión: 10 m

Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium

Desconexión de presión

Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 230 / 50

Caudal: 600 – 600 l/h

Temperatura de entrada: 60 °C

Presión de trabajo: 160 / 16 bar / MPa

Presión máx.: 240 / 24 bar / MPa

Potencia de conexión: 3.1 kW

Cable de conexión: 5 m

Entrada de agua: 3/4"

Color: antracita

Peso (con accesorios): 41.7 kg

Peso con embalaje incluido: 46 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 420 x 460 x 970 mm

Características

Tipo de corriente	1 / 230 / 50
Caudal	600 – 600 l/h
Temperatura de entrada	60 °C
Presión de trabajo	160 / 16 bar / MPa
Presión máx.	240 / 24 bar / MPa
Potencia de conexión	3.1 kW
Cable de conexión	5 m
Entrada de agua	3/4"
Color	antracita
Peso (con accesorios)	41.7 kg
Peso con embalaje incluido	46 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	420 x 460 x 970 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	38,50
Largo artículo (cm)	42
Ancho artículo (cm)	46
Alto artículo (cm)	97

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	46,00
Producto empaquetado: largo (cm)	78,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	48,90
Producto empaquetado: alto (cm)	52,00

Enlaces

pdf	BTA-5067744-000-18.pdf
pdf	BTA-5585560-000-03.pdf
pdf	1.524-940.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5646598-000-04.pdf