



4 039784 191587 >

## PressurePro detergente activo, neutro RM 55 10 l

Referencia: 6.295-090.0

EAN-13: 4039784191587

Marca: Kärcher

- Detergente para limpiadoras de alta presión universal
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- Muy buenas propiedades de limpieza, especialmente con agua fría
- Respetuoso con los materiales
- Olor agradable y fresco

### Descripción general

#### Descripción

El detergente activo neutro PressurePro RM 55 de Kärcher es un detergente universal, versátil, basado en tensioactivos, libre de siliconas y de precipitación fácil en separador de aceite, desarrollado especialmente para aplicaciones con agua fría y alta presión. Elimina eficazmente aceites, grasas y proteínas, pero también polen y restos de insectos, así como diversos tipos de suciedad provocada por las emisiones, y es ideal para su uso en superficies sensibles a los álcalis, como aluminio, plásticos y superficies pintadas. Por ello, el detergente activo se puede emplear tanto como limpiador para fachadas como para superficies de trabajo, equipos, cámaras frigoríficas y cintas transportadoras en la industria alimentaria. Además, también conviene por su limpieza respetuosa con los materiales de cabinas de espera y de fumadores de paradas de autobús, estaciones de tren y aeropuertos, así como con el mobiliario de plástico en la hostelería en el exterior.

#### Propiedades

Detergente para limpiadoras de alta presión universal

Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral

Muy buenas propiedades de limpieza, especialmente con agua fría

Respetuoso con los materiales

Olor agradable y fresco

Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004

Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)

Sin NTA

Sin silicona

Apto para superficies sensibles a los álcalis (p. ej. aluminio)

#### Campos de aplicación

Zona de transporte y equipos

Lavado del motor y del vehículo

Lavado de piezas

Limpieza de fachadas

Superficies textiles

#### Áreas de aplicación

Zona de transporte y equipos

Lavado del motor y del vehículo

Lavado de piezas

Limpieza de fachadas

Superficies textiles

## Modo de Uso

Limpiadora de alta presión  
Equipos pulverizadores  
manual

### Uso en Limpiadora de alta presión

Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo

Temperatura de tratamiento: 1-80 °C.

Limpie el objeto, trabaje en trayectorias solapadas.

Aclare la superficie muy bien con agua limpia.

### Uso en Equipo pulverizador

Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.

Humedezca el objeto completamente con el producto.

Deje que actúe el producto.

Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.

Aclare con agua limpia.

### Uso en manual

Limpie el objeto.

## Información de Uso

Almacenamiento con protección contra heladas.

## Advertencias

EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

## Características técnicas

Tamaño embalaje: 10 l

Unidad de embalaje: 1 Unidad(es)

Valor de pH: 10

Peso: 10.1 kg

Peso con embalaje incluido: 10.9 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 290 x 230 x 190 mm

## Características

Tamaño embalaje	10 l
Unidad de embalaje	1 Unidad(es)
Valor de pH	10
Peso	10.1 kg
Peso con embalaje incluido	10.9 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	290 x 230 x 190 mm

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	10,06
Largo artículo (cm)	29
Ancho artículo (cm)	23
Alto artículo (cm)	19

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,86
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,00

**Enlaces**

pdf	<a href="#">0.011-712.0_PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">6.295-090.0_SDB_es_ES.pdf</a>