



4 039784 615038 >

## PressurePro conservación del sistema RM 110, 1l

Referencia: 6.295-626.0

EAN-13: 4039784615038

Marca: Kärcher

- Protección y cuidado completos para hidrolimpiadoras de agua caliente
- Especialmente para equipos con adaptación de conservación del sistema
- Protege el serpentín de calefacción de forma eficaz contra la calcificación
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)

### Descripción general

#### Descripción

Idóneo cuando se utiliza agua dura y semidura: el detergente Advance 1 RM 110 FI PressurePro para conservación del sistema para hidrolimpiadoras de agua caliente con adaptación para conservación del sistema ofrece una protección completa del sistema de serpentines de calefacción hasta una temperatura del agua de 150 °C. El RM 110 asegura así un caudal constante del agua, evita las pérdidas de rendimiento, ahorra energía y prolonga considerablemente la vida útil. Se puede suprimir también la necesidad de realizar medidas de descalcificación de serpentines y reducir de esta forma los costes de mantenimiento generales. Además, el detergente tiene certificado HACCP, es por tanto adecuado para el empleo en empresas de procesamiento de alimentos y, además, muy fácil de utilizar porque la práctica botella Advance se emplea directamente en el equipo.

#### Propiedades

Protección y cuidado completos para hidrolimpiadoras de agua caliente

Especialmente para equipos con adaptación de conservación del sistema

Protege el serpentín de calefacción de forma eficaz contra la calcificación

Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004

Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)

Sin fosfatos

Sin NTA

#### Campos de aplicación

Zona de transporte y equipos

Lavado del motor y del vehículo

Desengrasado y fosfatado

Desengrasado de superficies

Mantenimiento de los equipos: protección contra la calcificación

#### Áreas de aplicación

Zona de transporte y equipos

Lavado del motor y del vehículo

Desengrasado y fosfatado

Desengrasado de superficies

Mantenimiento de los equipos: protección contra la calcificación

#### Modo de Uso

Limpiadoras de alta presión con agua caliente

#### Uso en Limpiadoras de alta presión con agua caliente

Ajuste la dosificación según la dureza del agua (lo realiza el técnico de servicio).

### Información de Uso

Almacenamiento con protección contra heladas.

Para la aplicación solo utilice equipos pulverizadores resistentes a los ácidos.

### Características técnicas

Tamaño embalaje: 1 l

Unidad de embalaje: 6 Unidad(es)

Valor de pH: 9

Peso: 0 kg

Peso con embalaje incluido: 1.1 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 242 x 233 x 208 mm

### Características

Tamaño embalaje	1 l
Unidad de embalaje	6 Unidad(es)
Valor de pH	9
Peso	0 kg
Peso con embalaje incluido	1.1 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	242 x 233 x 208 mm

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	24.2
Ancho artículo (cm)	23.3
Alto artículo (cm)	20.8

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,14
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00

### Enlaces

pdf	<a href="#">0.011-730.0_PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">6.295-626.0_SDB_es_ES.pdf</a>