

Cargador rápido Battery Power 18 V



Referencia: 2.445-032.0
EAN-13: 4054278509044
Marca: Kärcher

- Cargador rápido
- Uso versátil
- Soporte de pared



Descripción general

Descripción

Gracias al soporte de pared integrado, el cargador rápido se puede sujetar a la pared muy fácilmente. El cargador rápido permite cargar la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos. Además, puede cargar también todas las demás baterías de recambio de 18 V de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.

Ventajas

Cargador rápido

Carga la batería de recambio de 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power hasta el 80 % en 44 minutos.

Carga la batería de recambio de 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power hasta el 80 % en 94 minutos.

Uso versátil

Compatible con todas las baterías de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.

Soporte de pared

Para una colocación limpia en la pared.

Características técnicas

Plataforma de batería: Plataforma de baterías de 18 V

Tiempo de carga de la batería con cargador rápido: batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah / 44 / 83 / batería Battery Power de 18 V / 5,0 Ah / 94 / 143 min

Intensidad de salida: 2.5 A

Conexión de red del cargador: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Color: negro

Peso: 0.6 kg

Peso con embalaje incluido: 0.8 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 184 x 133 x 88 mm

Características

Plataforma de batería	Plataforma de baterías de 18 V
Tiempo de carga de la batería con cargador rápido	batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah / 44 / 83 / batería Battery Power de 18 V / 5,0 Ah / 94 / 143 min
Intensidad de salida	2.5 A
Conexión de red del cargador	100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Color	negro
Peso	0.6 kg
Peso con embalaje incluido	0.8 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	184 x 133 x 88 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	18.4
Ancho artículo (cm)	13.3
Alto artículo (cm)	8.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	17,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,10
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00

Enlaces

pdf	BTA-5619496-000-04.pdf
pdf	2.445-032.0 Pl es ES.pdf
pdf	CER-5599100-000-02.pdf