



Hidrolimpiadora K 4 Premium Power Control Flex

Referencia: 1.324-330.0
 EAN-13: 4066529122605
 Marca: Kärcher

- Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras
- Manguera de alta presión PremiumFlex
- Aplicación Home & Garden
- Plug 'n' Clean: el sistema de detergentes Kärcher
- Enrollador de mangueras para manejo cómodo



Descripción general

Descripción

La hidrolimpiadora K 4 Premium Power Control Flex permite limpiar cualquier superficie con la presión adecuada. Para establecer la presión adecuada, el asesor integrado en la aplicación Home & Garden de Kärcher ayuda al usuario con consejos prácticos para cada situación y objeto de limpieza, para obtener unos resultados de limpieza perfectos. Con el fin de lograr un máximo control, el nivel de presión puede ajustarse fácilmente girando la lanza pulverizadora y comprobarse en la pistola G 160 Q Power Control. Gracias al cómodo enrollador de mangueras, la manipulación del conjunto del equipo resulta sumamente sencilla. Otros detalles de equipamiento de la K 4 Premium Power Control Flex son el sistema de detergente Plug 'n' Clean de Kärcher para un cambio de detergente sin esfuerzo, la manguera de alta presión PremiumFlex para un uso cómodo, un asa telescópica para un transporte sencillo, el sistema Quick Connect para acoplar y desacoplar la manguera de alta presión del equipo y de la pistola sin esfuerzo y en poco tiempo, así como una posición de estacionamiento para tener los accesorios siempre a mano.

Ventajas

Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras

El ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente.

Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados.

Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.

Manguera de alta presión PremiumFlex

La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total.

Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.

Aplicación Home & Garden

La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.

Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.

Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.

Plug 'n' Clean: el sistema de detergentes Kärcher

Innovador dispositivo encajable para botellas de detergente de Kärcher.

Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.

Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.

Enrollador de mangueras para manejo cómodo

La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.

Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.

Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.

Excelente potencia

El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.

Campos de aplicación

Bicicletas

Equipos y herramientas de jardín

Muebles de jardín/terraza/balcón
Superficies en casa y el jardín
Motos y ciclomotores
Turismos

Suministro incluido

Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
Vario Power Jet
Boquilla turbo
Manguera de alta presión: 8 / PremiumFlex m
Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
Red de almacenaje integrada
Quick Connect en el lado del equipo
Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
Asa telescópica
Motor refrigerado por agua
Filtro de agua integrado

Características técnicas

Tipo de corriente: 230 / 50 V / Hz
Presión: 20 – máx. 130 / 2 – máx. 13 bar / MPa
Caudal: máx. 420 l/h
Rendimiento en superficie: 30 m²/h
Temperatura de entrada: máx. 40 °C
Potencia de conexión: 1.8 kW
Cable de conexión: 5 m
Color: amarillo
Peso sin accesorios: 12.2 kg
Peso con embalaje incluido: 16 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 417 x 306 x 584 mm

Características

Tipo de corriente	230 / 50 V / Hz
Presión	20 – máx. 130 / 2 – máx. 13 bar / MPa
Caudal	máx. 420 l/h
Rendimiento en superficie	30 m²/h
Temperatura de entrada	máx. 40 °C
Potencia de conexión	1.8 kW
Cable de conexión	5 m
Color	amarillo
Peso sin accesorios	12.2 kg
Peso con embalaje incluido	16 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	417 x 306 x 584 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	12,20
Largo artículo (cm)	41.7
Ancho artículo (cm)	30.6
Alto artículo (cm)	58.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	16,00
Producto empaquetado: largo (cm)	59,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,70
Producto empaquetado: alto (cm)	37,00

Enlaces

pdf	BTA-5482777-000-01.pdf
pdf	BTA-5768706-000-00.pdf
pdf	BTA-5807706-000-00.pdf
pdf	BTA-5896190-000-03.pdf
pdf	1.324-330.0 Pl es ES.pdf
pdf	CER-5731546-000-01.pdf