

## HT 3.20 Set



Referencia: 2.645-364.0  
EAN-13: 4066529015464  
Marca: Kärcher

- Elevada estabilidad y firmeza
- Práctico soporte para boquilla
- Cierre rápido para la fijación del asa telescópica
- Empuñadura ergonómica antideslizante
- Manivela plegable

4 066529 015464 >

### Descripción general

#### Descripción

El carro portamangueras estable y robusto permite un almacenamiento en poco espacio de la manguera de riego y ofrece un manejo muy cómodo. Con la manivela ergonómica, la manguera se enrolla de forma fiable. Asimismo, el carro portamangueras destaca por un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, resistencia frente a los rayos UV y las heladas, así como un práctico soporte para boquilla en el asa. El kit está totalmente equipado con una manguera de 20 metros y accesorios de riego de Kärcher, así como una boquilla. Gracias al innovador cierre rápido, el asa telescópica puede ajustarse cómodamente a la altura adecuada o también desplazarse por completo hacia abajo. Kärcher ofrece 5 años de garantía del fabricante. El carro portamangueras se entrega totalmente montado.

#### Ventajas

##### Elevada estabilidad y firmeza

Gracias al pie de apoyo extraancho y al bajo centro de gravedad del enrollador de mangueras.

##### Práctico soporte para boquilla

Las boquillas y las lanzas de riego pueden engancharse cómodamente en el soporte de pared y guardarse cómodamente.

##### Cierre rápido para la fijación del asa telescópica

Almacenaje en poco espacio.

##### Empuñadura ergonómica antideslizante

Cómoda asa para un manejo sencillo

##### Manivela plegable

Almacenaje en poco espacio.

##### Conexión de mangueras doblada

Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.

##### Sistema antigoteo

No hay fugas de agua tras su uso.

#### Campos de aplicación

Riego de jardines

Superficies medianas y grandes

#### Suministro incluido

Conector de mangueras: 3 Unidad(es)

Conector de mangueras con Aqua Stop: 1 Unidad(es)

Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)

Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)

Manguera PrimoFlex 1/2": 20 m

## Equipamiento

Set

Soporte para boquilla

Patrón de pulverización: chorro de cono

Patrón de pulverización: chorro concentrado

## Características técnicas

Longitud de la manguera: 20 m

Diámetro de manguera: 13 mm

Diámetro/longitud de manguera: 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4") m

Presión de estallido: 24 bar

Color: negro

Peso: 3.2 kg

Peso con embalaje incluido: 5.9 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 565 x 475 x 896 mm

## Características

Longitud de la manguera 20 m

Diámetro de manguera 13 mm

Diámetro/longitud de manguera 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4") m

Presión de estallido 24 bar

Color negro

Peso 3.2 kg

Peso con embalaje incluido 5.9 kg

Dimensiones (la. x an. x al.) 565 x 475 x 896 mm

## Dimensiones

Peso artículo (kg) 3,22

Largo artículo (cm) 56,5

Ancho artículo (cm) 47,5

Alto artículo (cm) 89,6

## Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1,00

Producto empaquetado: peso (kg) 5,85

Producto empaquetado: largo (cm) 40,10

Producto empaquetado: ancho (cm) 40,50

Producto empaquetado: alto (cm) 51,50

## Enlaces

pdf

[2.645-364.0 PI\\_es\\_ES.pdf](#)