



HT 4.20 Set

Referencia: 2.645-366.0
EAN-13: 4066529015488
Marca: Kärcher

- Elevada estabilidad y firmeza
- Guía de manguera
- Cierre rápido para la fijación del asa telescópica
- Empuñadura ergonómica antideslizante
- Manivela plegable



Descripción general

Descripción

El carro portamangueras estable y robusto permite un almacenamiento en poco espacio de la manguera de riego y ofrece un manejo muy cómodo. Con la manivela ergonómica, así como la guía de mangueras estable, la manguera se enrolla de forma fiable. Asimismo, el carro portamangueras destaca por un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y resistencia frente a los rayos UV y las heladas. Con los innovadores cierres rápidos, el asa telescópica puede ajustarse cómodamente a la altura adecuada o también empujarse por completo hacia abajo. En definitiva, principalmente proporciona un almacenamiento en poco espacio. El carro portamangueras, gracias a la manguera de 20 metros y los accesorios suministrados, así como los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento. El carro portamangueras se suministra montado. Los almacenajes de la manguera de Kärcher destacan por su gran robustez y larga vida útil y tienen 5 años de garantía del fabricante.

Ventajas

Elevada estabilidad y firmeza

Gracias al pie de apoyo extraancho y al bajo centro de gravedad del enrollador de mangueras.

Guía de manguera

Facilita el enrollado y desenrollado de la manguera

Cierre rápido para la fijación del asa telescópica

Almacenaje en poco espacio.

Empuñadura ergonómica antideslizante

Cómoda asa para un manejo sencillo

Manivela plegable

Almacenaje en poco espacio.

Listo de inmediato

Accesorios de riego incluidos en el equipo de serie.

Conexión de mangueras doblada

Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.

Sistema antigoteo

No hay fugas de agua tras su uso.

Campos de aplicación

Riego de jardines

Superficies medianas y grandes

Suministro incluido

Conector de mangueras: 3 Unidad(es)

Conector de mangueras con Aqua Stop: 1 Unidad(es)

Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)

Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)
Manguera Performance Plus 1/2": 20 m

Equipamiento

Set
Guía de manguera
Patrón de pulverización: chorro de cono
Patrón de pulverización: chorro concentrado

Características técnicas

Longitud de la manguera: 20 m
Diámetro de manguera: 13 mm
Diámetro/longitud de manguera: 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4") m
Presión de estallido: 45 bar
Color: negro
Peso: 3.5 kg
Peso con embalaje incluido: 6.7 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 565 x 475 x 896 mm

Características

Longitud de la manguera	20 m
Diámetro de manguera	13 mm
Diámetro/longitud de manguera	60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4") m
Presión de estallido	45 bar
Color	negro
Peso	3.5 kg
Peso con embalaje incluido	6.7 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	565 x 475 x 896 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,54
Largo artículo (cm)	56.5
Ancho artículo (cm)	47.5
Alto artículo (cm)	89.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,65
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,50
Producto empaquetado: alto (cm)	52,00

Enlaces

pdf [2.645-366.0_PI_es_ES.pdf](#)