

HT 5 M



Referencia: 2.645-367.0
EAN-13: 4066529015495
Marca: Kärcher

- Elevada estabilidad y firmeza
- Guía de manguera
- Enrollador metálico
- Cierre rápido para la fijación del asa telescópica
- Empuñadura ergonómica antideslizante

4 066529 015495 >

Descripción general

Descripción

Robusto a la par que estable: el carro portamangueras permite un almacenamiento en poco espacio de la manguera de riego y ofrece un manejo muy cómodo. Gracias al robusto enrollador metálico, ni siquiera las máximas exigencias suponen un problema. Con la manivela ergonómica, así como la guía de mangueras estable, la manguera se enrolls de forma fiable. Asimismo, el carro portamangueras destaca por un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y resistencia frente a los rayos UV y las heladas. Gracias al innovador cierre rápido, el asa telescópica puede ajustarse cómodamente a la altura adecuada o también empujarse por completo hacia abajo. En definitiva, principalmente ahorra espacio de almacenamiento. El carro portamangueras se entrega totalmente montado. Los almacenajes de la manguera Kärcher destacan por una elevada robustez y larga vida útil y tienen 5 años de garantía del fabricante.

Ventajas

Elevada estabilidad y firmeza

Gracias al pie de apoyo extraancho y al bajo centro de gravedad del enrollador de mangueras.

Guía de manguera

Facilita el enrollado y desenrollado de la manguera

Enrollador metálico

Robustez y resistencia garantizadas

Cierre rápido para la fijación del asa telescópica

Almacenaje en poco espacio.

Empuñadura ergonómica antideslizante

Cómoda asa para un manejo sencillo

Manivela plegable

Almacenaje en poco espacio.

Conexión de mangueras doblada

Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.

Sistema antigoteo

No hay fugas de agua tras su uso.

Campos de aplicación

Riego de jardines

Superficies medianas y grandes

Equipamiento

Enrollador de mangueras de metal

Guía de manguera

Características técnicas

Longitud de la manguera: 20 m
Diámetro/longitud de manguera: 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4") m
Presión de estallido: 45 bar
Color: negro
Peso: 2.7 kg
Peso con embalaje incluido: 4.4 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 565 x 475 x 896 mm

Características

Longitud de la manguera	20 m
Diámetro/longitud de manguera	60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4") m
Presión de estallido	45 bar
Color	negro
Peso	2.7 kg
Peso con embalaje incluido	4.4 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	565 x 475 x 896 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,75
Largo artículo (cm)	56.5
Ancho artículo (cm)	47.5
Alto artículo (cm)	89.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,40
Producto empaquetado: largo (cm)	54,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,50
Producto empaquetado: alto (cm)	35,50

Enlaces

pdf	2.645-367.0_PI_es_ES.pdf
-----	---