

HBX 4.20 Automatic



Referencia: 2.645-378.0
EAN-13: 4066529016249
Marca: Kärcher

- FlexChange
- Práctico soporte para boquilla
- Dispositivo de recuperación automática de la manguera
- Salida de manguera en la parte inferior del soporte
- Soporte de manguera para pared con aplicación de 180°

4 066529 016249 >

Descripción general

Descripción

Siempre perfectamente guardado: el estiloso soporte de manguera se monta en la pared en poco espacio y se conecta al grifo de agua con una manguera de conexión. Gracias al soporte de pared, el soporte de manguera se puede girar más de 180°, lo que permite llegar sin esfuerzo a cualquier rincón del jardín. La manguera de riego se puede alargar fácilmente hasta una longitud máxima de 20 metros. Asimismo, incluye los escalones de fijación correspondientes: la manguera se acopla automáticamente a intervalos cortos. Mediante un ligero tirón en el extremo de la manguera se suelta el dispositivo de fijación, de forma que la manguera se recoge de forma automática y controlada, sin dobleces ni nudos. Con el innovador sistema de montaje FlexChange, el soporte de manguera se puede extraer sin herramientas del soporte de pared. Esto permite un almacenaje fácil en invierno o también un uso flexible entre el soporte de pared y la piqueta, que está disponible como accesorio opcional. El soporte de manguera es, además, resistente a los rayos UV y las heladas y puede colocarse en la pared de casa durante todo el año. Para la protección antirrobo, puede aplicarse una cerradura de cable. Kärcher ofrece 5 años de garantía sobre el producto.

Ventajas

FlexChange

Sin tornillos, sin herramientas, sin estrés: con el exclusivo sistema FlexChange de Kärcher, el soporte de manguera puede retirarse del soporte mural o de la piqueta de suelo en cuestión de segundos (por ejemplo, en invierno).

Práctico soporte para boquilla

Las boquillas y las lanzas de riego pueden engancharse cómodamente en el soporte de pared y guardarse cómodamente.

Dispositivo de recuperación automática de la manguera

Tirar brevemente del extremo de la manguera para que el dispositivo de recuperación automática de la manguera haga su trabajo como es debido. Máxima comodidad sin nudos, sin manivela y sin ensuciarse las manos.

Salida de manguera en la parte inferior del soporte

Para una mejor protección contra los agentes atmosféricos y una mayor vida útil.

Soporte de manguera para pared con aplicación de 180°

Montado en el soporte de pared, el soporte de manguera puede girar más de 180°. Esto permite una máxima libertad de movimientos para regar el jardín sin tener que doblar la manguera.

Soporte de pared robusto y extraíble

El uso de materiales robustos con un núcleo metálico garantiza la durabilidad y la estabilidad. Especialmente práctico: gracias al soporte de pared extraíble no se quedará colgado.

Tope de manguera integrado

La retracción automática de la manguera se combina con un tope de manguera. Así la manguera puede enrollarse lentamente y de manera controlada en el soporte de manguera. Todo ello de forma automática.

Guía de mangueras integrada

Sin dobleces ni nudos: la manguera se retrae de forma uniforme.

Asa de transporte ergonómica

El asa de transporte ergonómica permite un transporte sencillo del soporte de manguera con una sola mano.

Listo de inmediato

Accesorios de riego incluidos en el equipo de serie.

Campos de aplicación

Riego de jardines

Superficies pequeñas y medianas

Suministro incluido

Conector de mangueras: 2 Unidad(es)

Conector de mangueras con Aqua Stop: 1 Unidad(es)

Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)

Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)

Equipamiento

Set

Retracción automática de la manguera

Guía de manguera

Soporte para boquilla

Patrón de pulverización: chorro de cono

Patrón de pulverización: chorro concentrado

Soporte de pared incl. tornillos y tacos

Manguera de conexión Primoflex: 1.5 m

Características técnicas

Longitud de la manguera: 20 m

Diámetro de manguera: 11 mm

Manguera de conexión: 1.5 (1/2") m

Presión de estallido: 24 bar

Color: negro

Peso: 8.7 kg

Peso con embalaje incluido: 12.4 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 781 x 220 x 541 mm

Características

Longitud de la manguera	20 m
Diámetro de manguera	11 mm
Manguera de conexión	1.5 (1/2") m
Presión de estallido	24 bar
Color	negro
Peso	8.7 kg
Peso con embalaje incluido	12.4 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	781 x 220 x 541 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	8,68
Largo artículo (cm)	78.1
Ancho artículo (cm)	22
Alto artículo (cm)	54.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	12,35
Producto empaquetado: largo (cm)	59,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,50
Producto empaquetado: alto (cm)	50,40

Enlaces

pdf	BTA-5939680-000-00.pdf
pdf	2.645-378.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5429037-000-01.pdf