



Guante CATTER LX F

Referencia: WX-026_T08

EAN-13: 8430951178985

Marca: 3L

TALLA: 8

Descripción general

Guante sin costuras realizado en HDPE, Fibra de vidrio y fibra de acero con recubrimiento de látex natural en palma y dorso.

Excelente resistencia al corte y perforación.

Diseño ergonómico y gran dexteridad.

Excelente agarre en seco y en húmedo.

Aprobado para el contacto con todo tipo de alimentos excepto alimentos ácidos.

Aplicaciones

Trabajos en seco y húmedo con riesgo de corte. Automóvil. Vidrio. Reciclado. Embotellado y envasado. Temperatura máxima de contacto 100°C.

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 4

Corte EN ISO 13997: F

MARCAJE TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel X

Calor de contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

Características

TALLA	8
Total tallas para modelo	7, 8, 9, 10
Material Guante	soporte: Polietileno / Fibra de Vidrio / Fibra de vidrio. ; recubrimiento: Látex natural
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 4
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel F
Inflamabilidad	Nivel X
Calor por contacto	Nivel 1
Calor convectivo	Nivel X
Calor radiante	Nivel X
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel X
Grandes masas de metal fundido	Nivel X

Acabados

Color	Gris/azul
Material	soporte: Polietileno / Fibra de Vidrio / Fibra de vidrio. ; recubrimiento: Látex natural

Certificaciones

Certificación	Cat II
---------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,20
Producto empaquetado: alto (cm)	1,10

Enlaces

pdf	DECLARACION DE CONFORMIDAD CATTER LX F
pdf	FICHA TECNICA CATTER LX F