



Generador de aire caliente industrial tecnología cerámica PTC 2KW

Referencia: STH2024
EAN-13: 8003910114272
Marca: STAK

Descripción general

Generador cerámico tipo cañón que proporciona calor inmediato y dirección optimizada del flujo de aire. Ideal para calentar temporalmente espacios de hasta 20 m² o para tareas como el secado de enlucidos. Incorpora función de ventilador y selector de potencia con tres niveles: 25 W, 1000 W y 2000 W. Flujo de aire: 142 m³/h. Termostato de seguridad activado a 60 °C. Equipado con cable de 140 cm y enchufe CEE 7/7 (Schuko). Estructura metálica de resistencia extrema. Clasificación IP20. Rango de temperatura de uso: -15 °C a +25 °C.

Características

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Potencia (W) | 25/1000/2000 |
| Volumen (m ³ h) | 142 |
| Superficie (m ²) | 20 |
| Clase de protección | IP20 |
| Fuente de alimentación | 220V AC |
| Tipo de clavija | Type E / F - 2 pin (EU Hybrid) |
| Longitud cable (m) | 1.4 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15°C + 25°C |

Acabados

| | |
|----------|------------------|
| Material | Plástico + Metal |
|----------|------------------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,38 |
| Largo artículo (cm) | 12.2 |
| Ancho artículo (cm) | 14.1 |
| Alto artículo (cm) | 17.8 |

Datos packaging

| Unidad de contenido | Pieza |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,70 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 17,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 16,00 |

Clasificación

| | |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA / CALENTADORES VENTILADORES (08040106) |
|-------|---|