



Generador de aire caliente industrial tecnología cerámica PTC 2KW / 3 KW MARSHALL

Referencia: STH3208
EAN-13: 8003910114463
Marca: STAK

Potencia (W): 3000

8 003910 114463 >

Descripción general

Generador cerámico tipo cañón que proporciona calor inmediato y dirección optimizada del flujo de aire. Ideal para calentar temporalmente estancias de hasta 20 m² (2KW) o 30 m² (3KW), y para el secado de enlucidos. Incorpora función de ventilador, regulación de temperatura y termostato de seguridad. Equipado con cable H07RN-F 4G1,5 mm² de 140 cm y enchufe CEE 7/7 (Schuko). Estructura metálica de resistencia extrema. Clasificación IP20. Rango de temperatura de uso: -15 °C a +25 °C.

Características

Potencia (W)	3000
Potencia (W)	7/2000/3000
Volumen (m ³ h)	322
Superficie (m ²)	30
Clase de protección	IP20
Fuente de alimentación	220V AC
Tipo de clavija	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Longitud cable (m)	1.4
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15°C + 25°C

Acabados

Material	Plástico + Metal
----------	------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,60
Largo artículo (cm)	13
Ancho artículo (cm)	23.4
Alto artículo (cm)	28.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,00
Producto empaquetado: largo (cm)	33,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA / CALENTADORES VENTILADORES (08040106)