



Limiadadora de alta presión GHP 5-65

Referencia: 0600910500

EAN-13: 3165140810128

Marca: Bosch

- Elevado poder de limpieza: la bomba de aluminio anodizado con émbolos de acero inoxidable representa la combinación perfecta de caudal y presión elevados para un rendimiento de limpieza excelente
- Práctico: empuñadura telescópica de metal para facilitar el manejo, aumentar la movilidad y ahorrar espacio
- Versátil: puede utilizarse tanto en posición vertical como en horizontal

3 165140 810128 >

Descripción general

Descripción

Limiadadora de alta presión GHP 5-65, Potente y versátil: un limpiador de alta presión compacto, portátil y potente, Elevado poder de limpieza: la bomba de aluminio anodizado con émbolos de acero inoxidable representa la combinación perfecta de caudal y presión elevados para un rendimiento de limpieza excelente, Práctico: empuñadura telescópica de metal para facilitar el manejo, aumentar la movilidad y ahorrar espacio, Versátil: puede utilizarse tanto en posición vertical como en horizontal, Pistola Bosch; Lanza 3 en 1 ajustable (acero inoxidable)

Destacado

Elevado poder de limpieza: la bomba de aluminio anodizado con émbolos de acero inoxidable representa la combinación perfecta de caudal y presión elevados para un rendimiento de limpieza excelente
Práctico: empuñadura telescópica de metal para facilitar el manejo, aumentar la movilidad y ahorrar espacio
Versátil: puede utilizarse tanto en posición vertical como en horizontal
Potente y versátil: un limpiador de alta presión compacto, portátil y potente

Incluye

Pistola Bosch
Lanza 3 en 1 ajustable (acero inoxidable)

Características

Peso (sin accesorios): 20 kg
Tipo de motor: Inducción
Tensión, eléctrica: 230 V
Presión máx.: 160 bar
Potencia absorbida: 2.400 W
Presión de servicio: 130 bar
Temperatura máx. de entrada: 50 °C
Longitud del cable: 5 m
Longitud de manguera: 8 m
Material (manguera): Acero reforzado
Caudal nominal: 8,1 l/min
Paso máximo: 8,7 l/min
Sistema de bombas: Placa oscilante
Pistones: Acero inoxidable triple

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Peso (sin accesorios) | 20 kg |
| Tipo de motor | Inducción |
| Tensión, eléctrica | 230 V |
| Presión máx. | 160 bar |
| Potencia absorbida | 2.400 W |
| Presión de servicio | 130 bar |
| Temperatura máx. de entrada | 50 °C |
| Longitud del cable | 5 m |
| Longitud de manguera | 8 m |
| Material (manguera) | Acero reforzado |
| Caudal nominal | 8,1 l/min |
| Paso máximo | 8,7 l/min |
| Sistema de bombas | Placa oscilante |
| Pistones | Acero inoxidable triple |

Dimensiones

| | |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 23,50 |
|--------------------|-------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 26,30 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 78,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 38,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 42,50 |