

## Martillo perforador SDS plus GBH 2-26 F



Referencia: 06112A4000  
EAN-13: 3165140859202  
Marca: Bosch

- Energía de impacto de 2,7 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado
- Componentes de alta calidad que garantizan fiabilidad, robustez y durabilidad
- Modo de cincelado opcional y portabrocas intercambiable para su uso en múltiples aplicaciones

3 165140 859202 >

### Descripción general

#### Descripción

Martillo perforador SDS plus GBH 2-26 F, El GBH 2-26 F Professional con portabrocas intercambiable es el martillo perforador multiusos eléctrico de la gama SDS plus de Bosch, ideal para el día a día. Su potente motor alcanza una energía de impacto de 2,7 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado. Fiable y robusto por sus componentes de alta calidad, que garantizan una larga vida útil. El modo de cincelado opcional y el portabrocas intercambiable permiten utilizarlo en múltiples aplicaciones. Concebido para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal. Es compatible con varios aspiradores de polvo. El GBH 2-26 F Professional incluye modo inverso, control de giro, velocidad variable y Vario-Lock. Empuñadura adicional (2 602 025 141); Maletín de transporte; Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010); Paño para la máquina; Portabrocas de cambio rápido de 13 mm (2 608 572 212); Portabrocas de cambio rápido SDS plus (2 608 572 213)

#### Destacado

Energía de impacto de 2,7 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado  
Componentes de alta calidad que garantizan fiabilidad, robustez y durabilidad  
Modo de cincelado opcional y portabrocas intercambiable para su uso en múltiples aplicaciones  
El martillo perforador multiusos con portabrocas intercambiable de la gama SDS plus

#### Incluye

Empuñadura adicional (2 602 025 141)  
Maletín de transporte  
Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010)  
Paño para la máquina  
Portabrocas de cambio rápido de 13 mm (2 608 572 212)  
Portabrocas de cambio rápido SDS plus (2 608 572 213)

#### Características

Tensión, eléctrica: 230 V  
Potencia absorbida: 830 W  
Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde: 0 ipm  
Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta: 4.000 ipm  
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal: 0 – 4.000 ipm  
Velocidad de giro nominal, desde: 0 rpm  
Velocidad nominal, hasta: 900 rpm  
Velocidad nominal de rotación: 0 – 900 rpm  
Peso: 3,0 kg  
Dimensiones de herramienta (anchura): 83 mm  
Dimensiones de herramienta (longitud): 407 mm  
Dimensiones de herramienta (altura): 210 mm

### Portaherramientas: SDS plus

Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde: 4 mm  
 Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta: 26 mm  
 Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores: 4 – 26 mm  
 Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from: 8 mm  
 Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to: 16 mm  
 Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores: 8 – 16 mm  
 Ø mín. en hormigón con coronas perforadoras: 16 mm  
 Ø máx. en hormigón con coronas perforadoras: 68 mm  
 Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas: 16 – 68 mm  
 Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas: 68 mm  
 Diámetro de perforación máx. en metal: 13 mm  
 Ø máx. de perforación en madera: 30 mm

### Aplicaciones

Taladrar en hormigón  
 Perforar en metales ferreos  
 Taladrar en madera  
 Taladrar material sintético  
 Taladrar en piedra  
 Cincelar en hormigón  
 Cincelar en madera  
 Cincelar en piedra

### Características

Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	830 W
Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde	0 ipm
Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta	4.000 ipm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.000 ipm
Velocidad de giro nominal, desde	0 rpm
Velocidad nominal, hasta	900 rpm
Velocidad nominal de rotación	0 – 900 rpm
Peso	3,0 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	83 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	407 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	210 mm
Portaherramientas	SDS plus
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	4 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,29
Largo artículo (cm)	40.7
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	21

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,51
Producto empaquetado: largo (cm)	44,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,60

### Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
--------	----------------------------------