

Ingletadora telescópica GCM 12 SDE



Referencia: 0601B23100
EAN-13: 3165140769648
Marca: Bosch

- Su extremadamente elevada capacidad de corte de 120 mm en vertical y 400 mm en horizontal permite cortar piezas de trabajo muy grandes
- La velocidad de corte variable asegura una gran versatilidad en diversos materiales
- El cambio de la hoja de sierra rápido y sin herramientas asegura un manejo sencillo y cómodo



Descripción general

Descripción

Ingletadora telescópica GCM 12 SDE, Trabajo ligero con piezas grandes gracias a la GCM 12 SDE Professional. Su extremadamente elevada capacidad de corte de 120 mm en vertical y 400 mm en horizontal permite cortar objetos muy grandes y pesados. La velocidad variable de la sierra convierte a la GCM 12 SDE Professional en una herramienta muy versátil para su uso en diversos materiales. Para mayor comodidad, permite un cambio rápido y sin herramientas de la hoja de sierra. Esta sierra ingletadora está concebida para realizar cortes transversales, biselados y ranurados en madera, vigas de madera y compuestos de madera, así como en materiales de tablas, paneles de suelo, aluminio y plástico. Es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch y con varios soportes. La GCM 12 SDE Professional incluye también funciones como la fuerza de retención de bisel, el sistema de freno inteligente, el láser de precisión, el arranque suave y la selección de velocidad. 1 sierra circular, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531); Pinza (1 609 B06 203)

Destacado

Su extremadamente elevada capacidad de corte de 120 mm en vertical y 400 mm en horizontal permite cortar piezas de trabajo muy grandes

La velocidad de corte variable asegura una gran versatilidad en diversos materiales

El cambio de la hoja de sierra rápido y sin herramientas asegura un manejo sencillo y cómodo

Gran capacidad de corte y velocidad variable para diversas aplicaciones

Incluye

1 sierra circular, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531)

Pinza (1 609 B06 203)

Características

Ajuste de bisel, izquierda: 47 °

Ajuste de bisel, derecha: 47 °

Ajuste de inclinación: 47 ° Izqda. / 47 ° Dcha.

Tensión, desde: 220 V

Tensión, hasta: 240 V

Tensión: 220 – 240 V

Ø del disco de sierra: 305 mm

Ø interior del disco de sierra: 30 mm

Potencia absorbida: 1.800 W

Capacidad de corte a 0°, altura: 85 mm

Capacidad de corte a 0°, anchura: 370 mm

Capacidad de corte a 0°: 85 x 370 mm

Cap. corte 0° con distanciador (máx. vertical), alto: 120 mm

Cap. corte 0° con distanciador (máx. vertical), ancho: 200 mm

Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. vertical): 120 x 200 mm
 Cap. corte 0° con distanciador (máx. horizontal), alto: 70 mm
 Cap. corte 0° con distanciador (máx. horizontal), ancho: 400 mm
 Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. horizontal): 70 x 400 mm
 Capacidad de corte a 45° de inglete, altura: 85 mm
 Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura: 250 mm
 Capacidad de corte a 45° de inglete: 85 x 250 mm
 Capacidad de corte a 45° de bisel, altura: 60 mm
 Capacidad de corte a 45° de bisel, anchura: 360 mm
 Capacidad de corte a 45° de inclinación: 60 x 360 mm
 Ajuste para cortes a inglete, izquierda: 52 °
 Ajuste para cortes a inglete, derecha: 60 °
 Ajuste para cortes a inglete: 52 ° Izqda. / 60 ° Dcha.
 Dimensiones de herramienta (anchura): 860 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 600 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 530 mm
 Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura): 860 x 600 x 530 mm
 Velocidad de giro en vacío, desde: 3.100 rpm
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 4.000 rpm
 Velocidad de giro en vacío: 3.100 – 4.000 rpm
 Peso: 28,6 kg

Características

Ajuste de bisel, izquierda	47 °
Ajuste de bisel, derecha	47 °
Ajuste de inclinación	47 ° Izqda. / 47 ° Dcha.
Tensión, desde	220 V
Tensión, hasta	240 V
Tensión	220 – 240 V
Ø del disco de sierra	305 mm
Ø interior del disco de sierra	30 mm
Potencia absorbida	1.800 W
Capacidad de corte a 0°, altura	85 mm
Capacidad de corte a 0°, anchura	370 mm
Capacidad de corte a 0°	85 x 370 mm
Cap. corte 0° con distanciador (máx. vertical), alto	120 mm
Cap. corte 0° con distanciador (máx. vertical), ancho	200 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	33,50
Largo artículo (cm)	60
Ancho artículo (cm)	86
Alto artículo (cm)	53

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	33,50
Producto empaquetado: largo (cm)	87,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	61,50
Producto empaquetado: alto (cm)	56,80

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------